

REDAIR LINK HJØRNEBESLAG

PRODUKT

REDAir LINK hjørnebeslag er produsert av bøyd galvanisert stål.

ANVENDELSE

REDAir LINK hjørnebeslag leveres i tre utgaver:- C48 som brukes til skjøting og montering av 48 mm LINK plater. Benyttes ved isolasjonstykkelser over 200 mm. - C32 som brukes til skjøting og montering av 32 mm LINK plater. Benyttes ved isolasjonstykkelser mellom 150 mm og 200 mm. - C32-s som brukes til skjøting og montering av 32 mm LINK plater. Benyttes ved isolasjonstykkelser under 150 mm.



TEKNISKE EGENSKAPER

Område	Standard	Beskrivelse
Trekkstyrke	EN 1046	420 MPa
Korrosjonsklasse	ISO 12944-2	C3/AZ185
Tykkelsestoleranse	±0,1 mm	
Diagonaltoleranse	±1 mm	
Størrelsestoleranse	±2 mm	

Dimensjoner (pakker)

Info	Type	NOBB nr	Stk pr pakke
162164	REDAIR LINK hjørnebeslag C48	48149636	20
162174	REDAIR LINK hjørnebeslag C32	48149655	20
162183	REDAIR LINK hjørnebeslag C32-S	48149674	20

EMBALLERING

REDAir LINK Hjørnebeslag leveres pakket i kartong med tilhørende monteringsskruer, MEN ekskl. skuer til montering i bakvegg.