

FDV-dokument for DV 110/95 mm kabelrør (dobbeltveggede)

Produkt: DV mm Kabelrør (dobbeltveggede) m/trekkestråd

Produsent: Kaczmarek Malewo1, 63-800 Gostyń, POlen

Standard: EN 61386-24

Bruksområdet: Rør for permanent beskyttelse av elektrokabel, samt tele og fiberkabler.

Tekniske data:

Dimensjon	Materiale	Farge utv.	Farge Inn.		Lengder
110/95 mm	PE	Rød	svart		50m
50/41 mm	PE	Rød, gul , grønn	svart		50 m

HMS.

Helsefare: Det er ingen spesiell helsefare forbundet ved bruk av produktet. Fare vil kunne oppstå, ved en eventuell brann. Den generelt største faren vil da kunne være ved at det oppstår brenngasser som inneholder CO. Denne gassen er luktfri og kan ha toksisk og akutt virkning. Man kan da få symptomer som tretthet, kvalme, hodepine, svimmelhet og uregelmessig pust.

Førstehjelp: Oppstår brann og slike symptomer merkes, er det viktig å sørge for mye frisk luft og straks tilkalle lege.

Drift og vedlikehold.

Lagring: Rørene bør beskyttes mot direkte sollys over lengere tid.
Flere års lagring utendørs medfører marginalt reduksjon av slagfasthet.

Montering: Rørene leveres ferdig med muffetilslutning, som er beregnet for å skjøte rørene i sammen i rette lengder. For å sikre optimal tilslutning og virkningseffekt, bør alle rør alltid kontrolleres og eventuelt rengjøres før installasjon.

Drift og vedlikehold.

Skjøting : For disse rørene benyttes skjøtemuffer ved skjøting.
Ved montering kan med fordel glidemiddel anvendes.

Legging : Etter leggeanvisning (eks. DnP's leggeanvisning for kabelrør.)

Vedlikehold: Rørene krever ikke spesielt vedlikehold i seg selv.

Skadet rør: Skadet rør kan vanskelig repareres, men bør kuttes og skjøtes med egnet skjøtemuffe eller ved bruk av splittede kabelrør.

Reservedeler: Vedørende reservedeler blir det de samme produkter som under punktet rørkomponenter.

Spill / avfall: PE kan gjenvinnes, Eventuell deponering må gjøres på anlegg for gjenvinning eller destruksjon.