

FORVALTNING DRIFT OG VEDLIKEHOLD

TREFIBER**PRODUKTBESKRIVELSE**

Trefiberplater (hardboard) er trebaserte plater bygd opp av veldig fin flismasse. Produktet blir til ved at flismassen blandes med vann, og blir så presset sammen under høy varme og trykk. Densiteten på produktet er 940 kg/m³ og fuktinnholdet i platene er 4-9 %.

EGENSKAPER

Produktet egner seg til innendørs og begrenset utendørs bruk. Platene karakteriseres som fuktbestandige. Typiske bruksområder er som bestanddeler i møbler, emballasje, tildekking o.a.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Produktet krever intet vedlikehold. Forutsetningen for en lang levetid er at produktet brukes i et stabilt innendørs miljø med hensyn til temperatur og luftfuktighet. Ønsker man å behandle produktet kan dette males med egnede produkter for innvendig behandling.

MILJØPÅVIRKNING

Produktet har ingen målbar effekt på innemiljø.

HENVISNINGER

Sintef byggforsk byggetalje: 571.048, 543.204

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall. Bør deponeres til egnet mottaksstasjon for treverk.

TEKNISK SERVICE:

Importør:

ByggForm a/s

Org.nr: 952 415 603

Adresse: Postboks 90, NO-3471 Stemmestad Telefon: 31 28 92 70 Telefax: 31 28 92 99

e-post: post@byggform.no web: www.byggform.no