

## YTELSESERKLÆRING: No. CPR-NO1/0079

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **Nonset 400**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:  
**Sementbasert hydraulisk mørtel (R4-CC)**
3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:  
**Produkt for bærende og ikke bærende reparasjon av betong i bygg og anlegg**
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5  
**MAPEI AS – Vallsetvegen 6, 2120 – Sagstua (Norge) [www.mapei.no](http://www.mapei.no)**
5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2:  
**Ikke relevant**
6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:  
**System 2+**  
**System 4 for brannpåvirkning**
7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:  
**Teknikk kontrollorgan Sintef Building and Infrastructure No. 1071, har utført innledende inspeksjon av fabrikk- og produksjonskontroll (FPC) og har kontinuerlig overvåking, vurdering og godkjenning av produksjonskontroll (FPC), i samsvar med system 2+, og har utstedt produktsertifikat No. 1071-CPD-1681.**
8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:  
**Ikke relevant**


9. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifisering
Trykkfasthet Kloridinnhold Heftfasthet Karbonatiseringsmotstand Elastisitets modul Termisk kompatibilitet Kapillær absorpsjon Farlige bestanddeler Brannpåvirkning	Klasse R4 $\leq 0,05 \%$ $\geq 2,0 \text{ MPa}$ Bestått $\geq 20 \text{ GPa}$ $\geq 2,0 \text{ MPa}$ $\leq 0,5 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{h}^{-0,5}$ Se sikkerhetsdatatablad Euroclass A1	EN 1504-3:2005



10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Trond Hagerud – Administrerende direktør**  
(navn og stilling)

**Sagstua, 01/07/2013**  
(sted og utstedelsesdato)

  
.....  
(signatur)

CE MARKING etter CPR 305/2011 og EN 1504-3:2005

 1071	 Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norway) <a href="http://www.mapei.no">www.mapei.no</a>
<p style="text-align: center;"><b>12</b> <b>CPR-NO1/0079</b> <b>EN 1504-3:2005</b> <b>Nonset 400</b></p> <p style="text-align: center;">Produkt for bærende og ikke bærende reparasjon av betong i bygg og anlegg</p> <p style="text-align: center;">Trykkfasthet: Class R4 (&gt;45,0 MPa) Kloridinnhold: &lt;0,05% Heftfasthet: &gt; 2,0 MPa Karbonatiseringsmotstand: Pass Elastisitets modul: 20 GPa Termisk kompatibilitet: &gt; 2,0 MPa Kapillær absorpsjon: &lt; 0,5 kg*m<sup>-2</sup>*h<sup>-0,5</sup> Farlig bestanddeler: See SDS Brannpåvirkning: Class A1</p>	