

## Bjelin Herdet tre

## Pro Lacquer

Bruksskategorisering  
private hjem:

EN ISO 10874 Class Heavy Residential (Class 23)

Bruksskategorisering  
offentlige miljø:

EN ISO 10874 Class Heavy Commercial (Class 33)



| Woodura             | Herdet tre                                                                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Oppbygning          | Bearbeidet herdet treoverflate med HDF-kjerne og stabiliserende baksidefinér |
| Overflatebehandling | UV herdet akrylatlakk                                                        |

| Generelle egenskaper         | S       |
|------------------------------|---------|
| Tykkelse (mm)                | 9,2 mm  |
| Bredde (mm)                  | 151 mm  |
| Lengde (mm)                  | 1170 mm |
| Slitesjikt (mm)              | 0,6 mm  |
| Bord i pakken                | 9       |
| M <sup>2</sup> 2 i pakken    | 1,6     |
| M <sup>2</sup> pr. pall      | 87,5    |
| Vekt pr. m <sup>2</sup> (kg) | 9,0     |
| Vekt pr. pakke (kg)          | 14,3    |

| Klassifisering og teknisk informasjon | Standard test metode | Resultat                     |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Motstandsyktighet mot brann           | EN 13501             | Bfl-S1 (Begrenset brennbart) |
| Termisk ledningsevne                  | EN 12664             | 0,16 W/(m*K)                 |
| Termisk motstand                      | EN 12667             | 0,07 (m <sup>2</sup> x K)/W  |
| Formaldehyd emisjon                   | EN 717-1             | E1                           |
| Brinellhardhet                        | EN 1534              | 8 HB (Gjennomsnittsverdi)    |
| Slagfasthet                           | EN 14354             | EC3                          |
| Svellingsgrad                         | EN 14354             | <10%                         |
| Slitestyrke                           | EN14354              | >6000 cycles                 |
| Sklisikkerhet                         | CEN/TS 15676         | 40                           |

| Informasjon om installasjon       |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Installasjonsmetode               | Flytende eller limt ned                                          |
| Monteringsanvisning               | Last ned fra <a href="http://www.bjelin.com">www.bjelin.com</a>  |
| Underlag                          | Foam/skum med CS > 60 kPa & CC > 20 kPa (i henhold til EN 16354) |
| Forvaltning, drift og vedlikehold | Last ned fra <a href="http://www.bjelin.com">www.bjelin.com</a>  |