

SIKKERHETS DATABLAD



LASTING EXPRESSIONS

STENI fasadeplate

Produkt: STENI Colour, STENI Vision, STENI Nature, Terra by STENI

Sammensetning:	<i>Mengde i vekt %:</i>
Herdet polymerkompositt	10 - 18
Kalsium Magnesiumkarbonat	25 - 55
Aluminiums hydrat	36 - 44
Glassfiber armering	3 - 5

Overflater:	<i>Mengde i vekt %:</i>
STENI Nature, Terra by STENI med en overflate bestående av knust kalkstein, granitt, flint eller natursingel. Enkelte natursteiner inneholder silikat forbindelser hvor kvartsstøv frigis ved kapping.	25 - 50

STENI Colour, STENI Vision med overflate bestående av elektronherdet akryllakk. (ingen løsningsmidler) 1,0- 1,8

Helsefare: Ved normal håndtering finnes det ingen kjente helseproblemer. Ved kapping av platene uten tilkoblet/anordnet avsugsordning kan følgende grenseverdier for støv overstiges:

- Polymer 5,0 mg/m³
- Kvarts totalstøv 0,3 mg/m³ K
- Kvarts respirabelt støv 0,1 mg/m³ K

Innånding: Støv fra kapping kan i større mengder gjøre skade på åndedretsorganer.

Vernetiltak ved kapping: Anordnet støvavsug, støvmaske type P3 eller bedre, vernebriller, hansker og øvrig personlig verneutstyr.

Førstehjelp: Hud; vask med såpe og vann.
Øyne; skyl med rent vann.

Merking: Platene er ikke underlagt krav om spesiell merking.

Avfallshåndtering: STENI fasadeplater kan leveres til vanlig offentlig deponi etter endt levetid. STENI avfall er «inert» (en herdet polymerkompositt som ikke brytes ned i naturen). Skjema for basiskarakterisering må fylles ut og vi anbefaler å ta kontakt med lokalt deponi for utfyllende informasjon.

Avfalls kode: 1751 EAL-kode: 080199.

STENI AS forbeholder retten til å endre produktresept og spesifikasjoner uten forhåndsvarsel. STENI AS tar forbehold om trykkfeil.