

FDV-DOKUMENTASJON Byggkatalogen

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD juni 08

FDV-m278124588

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Prefabrikkerte dobbeltveggede pipeelementer med 32 mm mellomliggende isolasjon. Innerrør produsert i syrefast rustfritt stål og ytterør i rustfritt stål.

Det foreligger ingen opplysninger om produktets sammensetning

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Feies iht til behov og kommunens forskrifter.

Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ingen rutiner.

3. EMISJONER, MILJØPÅVIRKNING OG FUKTBESTANDIGHET

Anbefalt utbakingstid Ingen informasjon.

Utslipp gjennom Ikke angitt.

Utslipp til Ikke angitt.

Miljødeklarasjoner Det foreligger ingen miljødeklarasjoner for dette produktet.

Kommentarer

Fuktbestandighet Halvisolert stålpipeline tåler moderate mengder fukt.

4. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/installasjon.

5. HENVISNINGER

Det foreligger ingen andre henvisninger til FDV for dette produktet.

Henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner

534: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

500: Stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. (forskrift)

6. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet materiale.

Avfallshåndtering: Deponering

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg

Kode for avfallsbehandling: 9999 | 0700 | 0600 |

Antatt levetid/brukstid > 10 år.

7. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør Icopal As

Organisasjonsnr. NO 911671549 MVA

Postadresse Fjellhamarveien 52

Postnr. og poststed 1472 Fjellhamar

Telefon (+47) 67979000

Internettadresse www.icopal.no