

Bruksområde

Takkonstruksjoner, røroppheng, elektriske installasjoner, isolasjon, beslag etc.

Beskrivelse

Spikeranker ENA kombinerer fordelene av ekspanderens styrke og spikerens enkle montering.

Spikerankeret slås enkelt inn i et for-boret 6mm hull i betong.

Spikeranker ENA-K er utstyrt med et spikerhode 13mm.

Kantavstand og diverse

Respektive gjensidig avstand samt kantavstand [mm]:

Den godkjente belastningen F er for et feste punkt.

En festekant kan være:

- En innfestning
- Et par innfestninger med gjensidig avstand på > 50 mm eller

gruppe med fire innfestninger > 50 mm

Dersom den gjensidige avstanden i feste punktet er større enn eller lik den angitte avstanden,

gjelder den karakteristiske bærekapasiteten til hver enkel innfestning (bærekapasitet behøver ikke reduseres)



Spikeranker ENA-K, blankforsinket

NOBB nr					
Art.nr	NOBB nr	Beskrivelse	Lengde mm	Ant/forp	
123473	53328361	SPIKERANKER ENA-K 6/44	44	200	L
123475	53328338	SPIKERANKER ENA-K 6/49	49	200	L
123477	53328342	SPIKERANKER ENA-K 6/54	54	200	L
123479	53328357	SPIKERANKER ENA-K 6/69	69	200	L
123481	53328376	SPIKERANKER ENA-K 6/89	89	100	L

ESSBOX

Art.nr	NOBB nr	Beskrivelse	Lengde mm	Ant/forp	ESSBOX	Art.type
1123473	55063260	SPIKERANKER ENA-K 6/44	44	100	203	L
1123475	55063275	SPIKERANKER ENA-K 6/49	49	100	203	L
1123477	55063286	SPIKERANKER ENA-K 6/54	54	50	203	L
1123479	55063294	SPIKERANKER ENA-K 6/69	69	50	204	L
1123481	55063305	SPIKERANKER ENA-K 6/89	89	50	204	L

