

## Produkt-/FDV-dokumentasjon

**NRF nr.      ARTIKKELNAVN**

**9717552      Betong løsfot, Pyramide 175 kg**

**Stabilt betongfundament for større, midlertidig skilting.**



**Betongkvalitet B 45**

**Produsert etter NS-EN 206:2013**

**Vekt: 175,00 kg**

**Bredde: 500 mm**

**Lengde: 500,00 mm**

**Høyde: 500,00 mm**

**Volum: 125,00 dm<sup>3</sup>**

**Ø60**

### **Teknisk beskrivelse**

Plastkilelås som låser stolpen ved nedkiling.

Materiale lås: TPE-gummi

Med integrert løfteøre for enklere transportering/flytting

### **Monteringsanvisning**

Plasseres på bakken, med krav om tilfredsstillende stabilitet.

Fundamenter på områder med gangtrafikk skal være merket slik at de ikke medfører snublefare

### **Vedlikeholds- og avfallsinstruks**

**Lagring:** Kan lagres utendørs, helst på plant underlag. Misfarging kan forekomme ved langvarig lagring

**Holdbarhet:** Tilnærmet ubegrenset holdbarhet på selve elementet. Plaskilelåsen kan muligens bli sprø over tid.

**Løfting/håndtering:** Eventuell bruk av BG stolpejekk vil forenkle montering/demontering av selve stolpen, men er ingen forutsetning. Ellers ingen hjelpemiddel.

**Service:** Produktet krever ingen service utover at plastkilelåsen muligens vil måtte byttes i forbindelse med skifte av stolpe, etter en del år.

**Reparasjon:** Ingen utover eventuell bytte av plastkilelås

**Destruksjon:** Betongavfall består av sement, sand og vann. I tillegg er det plast i låsen. Betong leveres til offentlig deponi som forurenset avfall.