

Produkt-/FDV-dokumentasjon

NRF nr. ARTIKKELNAVN

9717552 Betong løsfot, Pyramide 175 kg

Stabilt betongfundament for større, midlertidig skilting.



Betongkvalitet B 45

Produsert etter NS-EN 206:2013

Vekt: 175,00 kg

Bredde: 500 mm

Lengde: 500,00 mm

Høyde: 500,00 mm

Volum: 125,00 dm³

Ø60

Teknisk beskrivelse

Plastkilelås som låser stolpen ved nedkiling.

Materiale lås: TPE-gummi

Med integrert løfteøre for enklere transportering/flytting

Monteringsanvisning

Plasseres på bakken, med krav om tilfredsstillende stabilitet.

Fundamenter på områder med gangtrafikk skal være merket slik at de ikke medfører snublefare

Vedlikeholds- og avfallsinstruks

Lagring: Kan lagres utendørs, helst på plant underlag. Misfarging kan forekomme ved langvarig lagring

Holdbarhet: Tilnærmet ubegrenset holdbarhet på selve elementet. Plaskilelåsen kan muligens bli sprø over tid.

Løfting/håndtering: Eventuell bruk av BG stolpejekk vil forenkle montering/demontering av selve stolpen, men er ingen forutsetning. Ellers ingen hjelpemiddel.

Service: Produktet krever ingen service utover at plastkilelåsen muligens vil måtte byttes i forbindelse med skifte av stolpe, etter en del år.

Reparasjon: Ingen utover eventuell bytte av plastkilelås

Destruksjon: Betongavfall består av sement, sand og vann. I tillegg er det plast i låsen. Betong leveres til offentlig deponi som forurenset avfall.