

Overfres

RP2303FCXJ

2 100 W • 12 mm

Kraftig 2100W overfres

RP2303 har solid aluminiumsstativ, bryter med låsefunksjon for kontinuerlig drift, variabel hastighetsjustering, nøyaktig dybdejustering og 3 dybdestopper, og gjenstartsbeskyttelse. Leveres med støvsugeradapter og parallellanlegg i Makpac koffert. Det medfølger 6 og 8mm spenntange og 12mm spennhylse.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Effekt	2100 W
Turtall	9000 - 23 000 min ⁻¹
Slaglengde	0 - 70 mm
Vertikal bevegelse	0 - 70 mm
Kapasitet	12 mm
Ledning	4,0 m
Lydnivå (L _{WA})	99 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	88 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser)	4,2 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vekt	6,2 kg
Vekt uten ledning (EPTA)	6,2 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	155 x 294 x 327 mm

EAN 0088381754453

Link til produktside - www.makita.no



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

122850-4

Støvsugeradapter



194935-6

PARALELLANLEGG



763801-4

SPENNTANGE 6MM



763804-8

SPENNTANGE 8MM



781030-7

NØKKEL 24MM



821552-6

MAKPAC UNIVERSALKOFFERT



837647-5

INNLEGG MAKPAC TYPE 4



VALGFRITT TILBEHØR

122850-4

Støvsugeradapter



194579-2

Skinneadapter



194935-6

PARALELLANLEGG



763801-4

SPENNTANGE 6MM



763804-8

SPENNTANGE 8MM



781030-7

NØKKEL 24MM



821552-6

MAKPAC UNIVERSALKOFFERT



837647-5

INNLEGG MAKPAC TYPE 4

