

## Icopal TopSafe overlagsbelegg

### 1. PROSJEKT

**Entreprenør / utførende :**  
**Prosjekt / adresse :**  
**Bruksområde / bygningsdel:**  
**Utførelsesdato:**

### 2. PRODUKTBEKRIVELSE

**Beskrivelse:**

Ett-lags asfalt takbelegg med selvklebende omlegg. Icopal TopSafe er bygd opp av en forsterket polyesterstamme, impregneret og belagt med SBS asfalt over og under stammen. Overflaten består av farget naturskifer. Belegget har 10 cm selvklebende omlegg beskyttet med arivningsfolie.

**Produktidentifisering:**

**Varenr. / produkt / dim.:**  
**Fargekode:**  
**Kvalitet / sortering / klasse:**  
**Overflatebehandling:**  
**Vedlegg / dokumentasjon:**

### 3. ANVISNINGER FOR DRIFTS OG VEDLIKEHOLD

**Foreligger serviceavtale?** NEI  JA  Hvis ja, firma :

**Rengjøring og rengjøringsmetoder:**

Barnåler, blader og mindre forekomst av mosevekst fjernes med en stiv kost, f.eks. piasavakost (ikke stålbørste). Større forekomster av mosevekst og grønske kan behandles med spesialmiddel mot dette, følg bruksanvisning fra leverandør. Alternativt kan 1 del Klorin blandes med 3-4 deler vann. Spray middelet på taket når det pent vær, og det er meldt oppholdsvær noen dager fremover. Når mosen er brutt ned (blitt brun), spyles overflaten med hageslange eller børstes forsiktig med stiv kost. Grønske vil forsvinne på sikt uten videre etterbehandling. Virkningens varighet er avhengig av stedlige forhold.

**Ettersyn/kontroll og -intervall**

Regelmessig ettersyn, minst to ganger pr. år. Utsatte steder som møne, avslutninger og overganger/gjennomføringer må kontrolleres nøye for lekkasje og sprekkdannelser.

Unngå å gå på taket varme sommerdager. I sterk solvarme blir overflaten myk.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Eventuelle skader utbedres med en lapp av samme farge TopSafe, limt til underlaget med Icopal Taklim. Større skader/utskifting bør utføres av taktekker.

## Icopal TopSafe overlagsbelegg

### 4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

**Antatt teknisk levetid:** Minimum 35 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisning for drift og vedlikehold følges.

**Garanti:** Norsk kjøpslov er gjeldende.

**Fuktbestandighet:** Produktet påvirkes ikke av fukt.

**Renholdsvennlighet:**

### 5. MILJØPÅVIRKNING

**Ressursutnyttelse:** Produktet består av ikke fornybare rikelige ressurser

**Anbefalt utluftingstid/inneklimatelevant tidsverdi**

**Emisjon:**

### 6. HMS REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner.

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur-og/eller fuktendringer etc:**

### 7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

**Avfallstype:** Asfalt

**Avfallshåndtering:** Deponering

**Opprinnelse – Næring:** Bygg og anlegg

**Kode for avfallsbehandling:** 1619

**Øvrige opplysninger:**

### 8. TEKNISK SERVICE

**Produsent Importør:** BMI Norge AS

**Organisasjonsnr.** NO 911 671 549 MVA

**Telefon:** 67 97 90 00

**E-post:** [kundeservice.no@bmigroup.com](mailto:kundeservice.no@bmigroup.com)