Declaration of Performance

DoP №: G520 – Version 15

1. Unique identification code of the product-type: Gyproc® Plasterboards – See table below
2. Intended use: Gypsum plasterboards intended to be used in general building construction
3. Manufacturer: Saint-Gobain Denmark A/S Gyproc, Saint-Gobain Byggevarer AS Gyproc, Saint-Gobain Sweden AB Gyproc, Saint- Gobain Finland Oy Gyproc
4. Authorised representative: N/A
5. Systems of assessment and verification of constancy of performance, AVCP: System 3 and System 4
6. Harmonised standard: EN 520:2004+A1:2009

- System 3 by Notified Body:
  - RISE Research Institutes of Sweden AB, NB 0402, performed type testing of Reaction and Water vapor permeability under
  - The Danish Technological Institute, NB 1235, performed type testing of Shear Strength
  - VTT Expert Service Oy/Eurofins Expert Services Oy, NB 0537, performed Shear Strength
- System 4:
  - The Manufacturer carried out an assessment of the performance based on testing, calculation, tabulated values, and factory production control under

7. Declared performances

Essential characteristics		**AVCP**	**Product Identification** GB 13 / GBE 13 / GB 13 Klima	GE 13 / GEE 13 / GE 13 Klima / GEE 13 Klima	GF 15 / GFE 15 / GF 15 Klima / GFE 15 Klima	GG 13 / GSTE 13	GH 13 / GHE 13	GN 13 / GNE 13 / GN 13 Klima / GNE 13 Klima / GP 13	**Harmonised technical specification**
Reaction to fire	[R2F]	System 3	-	A2-s1, d0	-	B-s1,d0	-	-	EN 13501-1:2002
		System 4	A2-s1, d0	-	A2-s1, d0	-	A2-s1, d0	A2-s1, d0	EN 520:2004+A1:2009
Shear strength	[↑↓]	System 3	NPD	350 N	700 N	NPD	900 N	450 N	EN 520:2004+A1:2009
Water vapour resistance factor	[μ]	System 3	-	-	-	-	-	-	EN 12572:2001
		System 4	10	10	10	10	10	10	EN 10456:2007
Thermal conductivity	[λ]	System 4	0,21 W/m•K	0,15 W/m•K	0,25 W/m•K	0,25 W/m•K	0,25 W/m•K	0,21 W/m•K	EN 10456:2007
Flexural strength	[F]	System 4	T Min: 210 N L Min: 550 N	T Min: 210 N L Min: 550 N	T Min: 250 N L Min: 650 N	T Min: 300 N L Min: 725 N	T Min: 300 N L Min: 725 N	T Min: 210 N L Min: 550 N	EN 520:2004+A1:2009
Impact resistance	[→|]	System 4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	EN 520:2004+A1:2009
Airborne sound insulation	[R]	System 4	NPD	The system where the product is included can be found at: www.gyproc.dk/wallselector www.gyproc.no www.gyproc.se/wallselector					-
Acoustic absorption	[α]	System 4							-

Other relevant information								
EN designation	A-12,5	A-12,5	DFI-15,4	DIR-12,5	DFH3IR-12,5	A-12,5	EN 520:2004+A1:2009	
Dangerous substances	Does not contain any substances of very high concern (SVHC) as defined in Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH).							-
Indoor emissions	NPD	Certified with the Danish Indoor Climate Labelling – Certificate no. 014 M1 Certified – Certificate no. 3434						-

Essential characteristics			Product Identification					Harmonised technical specification
			GKBI 12,5	GIR 13 Klima GIRE 13 Klima	GR 13 GRE 13 GR 13 Klima GRE 13 Klima GRI 13 GRIE 13 GRIE 13 Klima	GS 6 GSE 6	GU 9 GUE 9 GU 9 Klima	
Reaction to fire	[R2F]	System 3	-	A2-s1, d0	A2-s1, d0	-	A2-s1, d0	EN 13501-1:2002
		System 4	A2-s1, d0	-	-	A2-s1, d0	-	EN 520:2004+A1:2009
Shear strength	[↑↓]	System 3	370 N	700 N	800 N	NPD	500 N	EN 520:2004+A1:2009
Water vapour resistance factor	[μ]	System 3	-	-	-	-	10	EN 12572:2001
		System 4	10	10	10	10	-	EN 10456:2007
Thermal conductivity	[λ]	System 4	0,21 W/m•K	0,25 W/m•K	0,25 W/m•K	0,25 W/m•K	0,21 W/m•K	EN 10456:2007
Flexural strength	[F]	System 4	T Min: 210 N L Min: 550 N	T Min: 300 N L Min: 725 N	T Min: 300 N L Min: 725 N	T Min: 100 N L Min: 280 N	T Min: 160 N L Min: 400 N	EN 520:2004+A1:2009
Impact resistance	[→|]	System 4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	EN 520:2004+A1:2009
Airborne sound insulation	[R]	System 4	The system where the product is included can be found at: www.gyproc.dk/wallselector www.gyproc.no www.gyproc.se/wallselector					-
Acoustic absorption	[α]	System 4						-
Other relevant information								
EN designation			H2-12,5	DIR-12,5	DIR-12,5	D-6,5	EH2-9,5	EN 520:2004+A1:2009
Dangerous substances			Does not contain any substances of very high concern (SVHC) as defined in Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH).				See note below*	-
Indoor emissions			NPD	NPD	Certified with the Danish Indoor Climate Labelling – Certificate no. 014M1 Certified – Certificate no. 3434		NPD	-

* GU 9 Klima contains sodium pyrithione (<0.1%) since 29/4-2025 to prevent the product from being degraded by microorganisms. Minimize dust formation when cutting and grinding. Avoid contact with eyes. It is not permitted for the product to enter drains, waterways, or the ground.
GU 9 & GUE 9 Does not contain any substances of very high concern (SVHC) as defined in Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH).

8. Appropriate technical documentation and/or special technical documentation: N/A

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Kimmo Anttila – Head of Offer Management N&B

(name and function)

Helsinki, 2026.10.19

(place and date of issue)

(signature)

YDEEVNEDEKLARATION

DoP №: G520 – Version 15

1. Varetypens unikke identifikationskode: Gyproc® Gipsplader – se tabel nedenfor
2. Tilsigtet anvendelse: Normale bygningskonstruktioner
3. Fabrikant: Saint-Gobain Denmark A/S, Gyproc, Hareskovvej 12, DK-4400 Kalundborg
4. Bemyndiget repræsentant: Ikke relevant
5. Systemer til vurdering og kontrol af ydeevnen: System 3 og System 4
6. Harmoniseret standard: EN 520: 2004+A1:2009

- System 3 test af Certificerende organ:
  - RISE Research Institutes of Sweden AB, NB 0402, udførte typeprøvning af Reaktion på brand og Vanddampgennemtrængelighed
  - Teknologisk Institut, NB 1235, udførte typeprøvning af Forskydningsbæreevne
  - VTT Expert Service Oy/Eurofins Expert Services Oy, NB 0537, udførte typeprøvning af Forskydningsbæreevne
- System 4:
  - Fabrikanten har udført vurdering af byggevarens ydeevne på grundlag af prøvning, beregning, tabelværdier og fabrikkens egen produktionskontrol

7. Deklarerede ydeevner

Væsentlige egenskaber			**Byggevarens identifikation**						**Harmoniseret teknisk standard**
			GB 13 GBE 13 GB 13 Klima	GE 13 GEE 13 GE 13 Klima GEE 13 Klima	GF 15 GFE 15 GF 15 Klima GFE 15 Klima	GG 13 GSTE 13	GH 13 GHE 13	GN 13 GNE 13 GN 13 Klima GNE 13 Klima GP 13	
Brandklassifikation	[R2F]	System 3	-	A2-s1, d0	-	B-s1,d0	-	-	EN 13501-1:2002
		System 4	A2-s1, d0	-	A2-s1, d0	-	A2-s1, d0	A2-s1, d0	EN 520:2004+A1:2009
Forskydningsbæreevne	[↑↓]	System 3	NPD	350 N	700 N	NPD	900 N	450 N	EN 520:2004+A1:2009
Diffusionsmodstandsfaktor	[μ]	System 3	-	-	-	-	-	-	EN 12572:2001
		System 4	10	10	10	10	10	10	EN 10456:2007
Varmeledningsevne	[λ]	System 4	0,21 W/m•K	0,15 W/m•K	0,25 W/m•K	0,25 W/m•K	0,25 W/m•K	0,21 W/m•K	EN 10456:2007
Bøjningsstyrke	[F]	System 4	T Min: 210 N L Min: 550 N	T Min: 210 N L Min: 550 N	T Min: 250 N L Min: 650 N	T Min: 300 N L Min: 725 N	T Min: 300 N L Min: 725 N	T Min: 210 N L Min: 550 N	EN 520:2004+A1:2009
Stød og slagmodstand	[→|]	System 4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	EN 520:2004+A1:2009
Luftlydisolation	[R]	System 4	NPD	De systemer, hvor produktet er medtaget, er på: www.gyproc.dk/wallselector					
Akustisk absorption	[α]	System 4	NPD	De systemer, hvor produktet er medtaget, er på: www.gyproc.dk/wallselector					
Andre relevante oplysninger									
EN betegnelse			A-12,5	A-12,5	DFI-15,4	DIR-12,5	DFH3IR-12,5	A-12,5	EN 520:2004+A1:2009
Farlige stoffer			Indeholder ingen særligt problematiske stoffer (SVHC) som defineret i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)						-
Afgivelse til indendørs miljø			NPD	Godkendt af Dansk Indeklima Mærkning og tildelt Certifikat nr. 014 Godkendt af Rakennustieto og tildelt M1 Certifikat nr. 3434					-

Væsentlige egenskaber			Byggevarens identifikation				Harmoniseret teknisk standard
			GIR 13 Klima GIRE 13 Klima	GR 13 GRE 13 GR 13 Klima GRE 13 Klima GRI 13 GRIE 13 GRIE 13 Klima	GS 6 GSE 6	GU 9 GUE 9 GU 9 Klima	
Brandklassifikation	[R2F]	System 3	A2-s1, d0	A2-s1, d0	-	A2-s1, d0	EN 13501-1:2002
		System 4	-	-	A2-s1, d0	-	EN 520:2004+A1:2009
Forskydningsbæreevne	[↑↓]	System 3	700 N	800 N	NPD	500 N	EN 520:2004+A1:2009
Diffusionsmodstandsfaktor	[μ]	System 3	-	-	-	10	EN 12572:2001
		System 4	10	10	10	-	EN 10456:2007
Varmeledningsevne	[λ]	System 4	0,25 W/m•K	0,25 W/m•K	0,25 W/m•K	0,21 W/m•K	EN 10456:2007
Bøjningsstyrke	[F]	System 4	T Min: 300 N L Min: 725 N	T Min: 300 N L Min: 725 N	T Min: 100 N L Min: 280 N	T Min: 160 N L Min: 400 N	EN 520:2004+A1:2009
Stød og slagmodstand	[→|]	System 4	NPD	NPD	NPD	NPD	EN 520:2004+A1:2009
Luftlydisolation	[R]	System 4	De systemer, hvor produktet er medtaget, er på: www.gyproc.dk/wallselector				-
Akustisk absorption	[α]	System 4	De systemer, hvor produktet er medtaget, er på: www.gyproc.dk/wallselector				-
Andre relevante oplysninger							
EN betegnelse			DIR-12,5	DIR-12,5	D-6,5	EH2-9,5	EN 520:2004+A1:2009
Farlige stoffer			Indeholder ingen særligt problematiske stoffer (SVHC) som defineret i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH).			Se note*	-
Afgivelse til indendørs miljø			NPD	Godkendt af Dansk Indeklima Mærkning og tildelt Certifikat nr. 014 Godkendt af Rakennustieto og tildelt M1 Certifikat nr. 3434		NPD	-

*GU 9 Klima indeholder Natriumpyrithione (<0.1%) fra produktionsdato 29/4-2025 der modvirker at produktet angribes af mikroorganismer. Minimér støvdannelsen ved savning og slibning. Undgå at støv kommer i kontakt med øjnene. Produktet må ikke komme i afløb, vandløb eller jorden.
GU 9 og GUE 9 indeholder ingen særligt problematiske stoffer (SVHC) som defineret i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH).

8. Lempelig teknisk dokumentation og/eller særskilt teknisk dokumentation: Ikke relevant

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede vardi. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Kimmo Anttila – Head of Offer Management N&B

(navn og stilling)

Helsinki, 2026.10.19

(sted og dato)

(underskrift)

YTELSESERKLÆRING

DoP №: G520 – Version 15

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: Gyproc® Gipsplater – se tabell under
2. Tilsiktede bruksområde: Vanlige bygningskonstruksjoner
3. Produsenten: Saint-Gobain Byggevarer AS, Gyproc, Habornveien 59, NO-1630 Gamle Fredrikstad
4. Godkjent representant: Ikke aktuelt
5. Systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse: System 3 og System 4
6. Harmoniseret produktstandard: EN 520:2004+A1:2009

- System 3 prøving av Teknisk kontrollorgan:
  - RISE Research Institutes of Sweden AB, NB 0402, utførte en type testing av Reaksjon på brann og Vanndampgjennomtrengning
  - Teknologisk Institut, NB 1235, utførte en type testing av Skjærfasthet
  - VTT Expert Service Oy/Eurofins Expert Services Oy, NB 0537, utførte en type testing av Skjærfasthet
- System 4:
  - Produsenten har utført en vurderingen av produktets ytelse på grunnlag av typeprøving, typeberegning, tabellverdier og produksjonskontroll i fabrikk

7. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper			**Byggevarens identifikasjon**						**Harmonisert teknisk spesifikasjon**
			GB 13 GBE 13 GB 13 Klima	GE 13 GEE 13 GE 13 Klima GEE 13 Klima	GF 15 GFE 15 GF 15 Klima GFE 15 Klima	GG 13 GSTE 13	GH 13 GHE 13	GN 13 GNE 13 GN 13 Klima GNE 13 Klima GP 13	
Brannklassifisering	[R2F]	System 3	-	A2-s1, d0	-	B-s1,d0	-	-	EN 13501-1:2002
		System 4	A2-s1, d0	-	A2-s1, d0	-	A2-s1, d0	A2-s1, d0	EN 520:2004+A1:2009
Skjærfasthet	[↑↓]	System 3	NPD	350 N	700 N	NPD	900 N	450 N	EN 520:2004+A1:2009
Diffusjonsmotstandsfaktor	[μ]	System 3	-	-	-	-	-	-	EN 12572:2001
		System 4	10	10	10	10	10	10	EN 10456:2007
Varmeledningsevne	[λ]	System 4	0,21 W/m•K	0,15 W/m•K	0,25 W/m•K	0,25 W/m•K	0,25 W/m•K	0,21 W/m•K	EN 10456:2007
Bøyestyrke	[F]	System 4	T Min: 210 N L Min: 550 N	T Min: 210 N L Min: 550 N	T Min: 250 N L Min: 650 N	T Min: 300 N L Min: 725 N	T Min: 300 N L Min: 725 N	T Min: 210 N L Min: 550 N	EN 520:2004+A1:2009
Slagfasthet	[→|]	System 4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	EN 520:2004+A1:2009
Luftlydisolering	[R]	System 4	NPD	Alle systemene hvor produktene inngår er tilgjengelig på: www.gyproc.no					-
Akustisk absorpsjon	[α]	System 4	NPD	Alle systemene hvor produktene inngår er tilgjengelig på: www.gyproc.no					-
Annen relevant informasjon									
EN betegnelse			A-12,5	A-12,5	DFI-15,4	DIR-12,5	DFH3IR-12,5	A-12,5	EN 520:2004+A1:2009
Farlige stoffer			Inneholder ingen farlige stoffer (SVHC) som finnes i forordningen (EF) 1907/2006 (REACH)						-
Avgivelse til innemiljø			NPD	Godkjent av Dansk Indeklima Mærkning og tildelt sertifikat nr. 014 Godkjent av Rakennustieto og tildelt M1 sertifikat nr. 3434					-

Vesentlige egenskaper			Byggevarens identifikasjon					Harmonisert teknisk spesifikasjon
			GKBI 12,5	GIR 13 Klima GIRE 13 Klima	GR 13 GRE 13 GR 13 Klima GRE 13 Klima GRI 13 GRIE 13 GRIE 13 Klima	GS 6 GSE 6	GU 9 GUE 9 GU 9 Klima	
Brannklassifisering	[R2F]	System 3	-	A2-s1, d0	A2-s1, d0	-	A2-s1, d0	EN 13501-1:2002
		System 4	A2-s1, d0	-	-	A2-s1, d0	-	EN 520:2004+A1:2009
Skjærfasthet	[↑↓]	System 3	370 N	700 N	800 N	NPD	500 N	EN 520:2004+A1:2009
Diffusjonsmotstandsfaktor	[μ]	System 3	-	-	-	-	10	EN 12572:2001
		System 4	10	10	10	10	-	EN 10456:2007
Varmeledningsevne	[λ]	System 4	0,21 W/m•K	0,25 W/m•K	0,25 W/m•K	0,25 W/m•K	0,21 W/m•K	EN 10456:2007
Bøyestyrke	[F]	System 4	T Min: 210 N L Min: 550 N	T Min: 300 N L Min: 725 N	T Min: 300 N L Min: 725 N	T Min: 100 N L Min: 280 N	T Min: 160 N L Min: 400 N	EN 520:2004+A1:2009
Slagfasthet	[→|]	System 4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	EN 520:2004+A1:2009
Luftlydisolering	[R]	System 4	Alle systemene hvor produktene inngår er tilgjengelig på: www.gyproc.no					-
Akustisk absorpsjon	[α]	System 4	Alle systemene hvor produktene inngår er tilgjengelig på: www.gyproc.no					-
Annen relevant informasjon								
EN betegnelse			H2-12,5	DIR-12,5	DIR-12,5	D-6,5	EH2-9,5	EN 520:2004+A1:2009
Farlige stoffer			Inneholder ingen farlige stoffer (SVHC) som finnes i forordningen (EF) 1907/2006 (REACH)				Se anmerkning*	-
Avgivelse til innemiljø			NPD	NPD	Godkjent av Dansk Indeklima Mærkning og tildelt sertifikat nr. 014 Godkjent av Rakennustieto og tildelt M1 sertifikat nr. 3434		NPD	-

* GU 9 Klima inneholder natriumpyrition (<0,1%) från og med den 29/4-2025 for å hindre at produktet brytes ned av mikroorganismer. Minimer støvgenerering ved kapping og pussing. Unngå kontakt med øynene. Sørg for å unngå at produktet havner i avløp, vannkilder eller grunn.
GU 9 & GUE 9 Inneholder ingen farlige stoffer (SVHC) som finnes i forordningen (EF) 1907/2006 (REACH)

8. Relevant teknisk dokumentasjon og/eller særskilt teknisk dokumentasjon: Ikke aktuelt

Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Kimmo Anttila – Head of Offer Management N&B
(navn og stilling)

Helsinki, 2026.10.19
(sted og utstedelsesdato)

(underskrift)

PRESTANDADEKLARATION

DoP №: G520 – Version 15

1. Produkttypens unika identifikationskod: Gyproc® Gipsskivor – se tabell nedan
2. Avsedd användning: Allmän byggnadskonstruktion
3. Tillverkaren: Saint-Gobain AB Gyproc, P.O. Box 153, SE-746 24 Bålsta
4. Tillverkarens representant: Ej tillämpligt
5. Systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda: System 3 och System 4
6. Harmoniserad standard: EN 520:2004+A1:2009

- System 3 provning av Anmält organ:
  - RISE Research Institutes of Sweden AB, NB 0402, har utfört typprovning av Reaktion vid brandpåverkan och Vattenånggenomgångsmotstånd
  - Teknologisk Institut, NB 1235, har utfört typprovning av Skjuvkapacitet
  - VTT Expert Service Oy/Eurofins Expert Services Oy, NB 0537, har utfört typprovning av Skjuvkapacitet
- System 4:
  - Tillverkaren har utfört en bedömning av byggproduktens prestanda på grundval av provning, beräkning, tabellerade värden och tillverkningskontroll i fabrik

7. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper			**Produktidentifikation**						**Harmoniserad teknisk specifikation**
			GB 13 GBE 13 GB 13 Klima	GE 13 GEE 13 GE 13 Klima GEE 13 Klima	GF 15 GFE 15 GF 15 Klima GFE 15 Klima	GG 13 GSTE 13	GH 13 GHE 13	GN 13 GNE 13 GN 13 Klima GNE 13 Klima GP 13	
Brandklassifikation	[R2F]	System 3	-	A2-s1, d0	-	B-s1,d0	-	-	EN 13501-1:2002
		System 4	A2-s1, d0	-	A2-s1, d0	-	A2-s1, d0	A2-s1, d0	EN 520:2004+A1:2009
Skjuvkapacitet	[↑↓]	System 3	NPD	350 N	700 N	NPD	900 N	450 N	EN 520:2004+A1:2009
Diffusionsmotståndsfaktor	[μ]	System 3	-	-	-	-	-	-	EN 12572:2001
		System 4	10	10	10	10	10	10	EN 10456:2007
Värmeledningstal	[λ]	System 4	0,21 W/m•K	0,15 W/m•K	0,25 W/m•K	0,25 W/m•K	0,25 W/m•K	0,21 W/m•K	EN 10456:2007
Böjhållfasthet	[F]	System 4	T Min: 210 N L Min: 550 N	T Min: 210 N L Min: 550 N	T Min: 250 N L Min: 650 N	T Min: 300 N L Min: 725 N	T Min: 300 N L Min: 725 N	T Min: 210 N L Min: 550 N	EN 520:2004+A1:2009
Stöthållfasthet	[→|]	System 4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	EN 520:2004+A1:2009
Luftljudsisolering	[R]	System 4	NPD	Systemen där produkten ingår finns på: www.gyproc.se/wallselector					-
Ljudabsorption	[α]	System 4	NPD	Systemen där produkten ingår finns på: www.gyproc.se/wallselector					-
Annan relevant information									
EN beteckning			A-12,5	A-12,5	DFI-15,4	DIR-12,5	DFH3IR-12,5	A-12,5	EN 520:2004+A1:2009
Farliga ämnen			Innehåller inga särskilt farliga ämnen (SVHC-ämnen) som avses i förordning (EG) 1907/2006 (REACH).						-
Emission till innemiljö			NPD	Godkänd av Dansk Indeklima Mærkning och tilldelad Certifikat nr 014 Godkänd av Rakennustieto och tilldelad M1 Certifikat nr 3434					-

Väsentliga egenskaper			Produktidentifikation					Harmoniserad teknisk specifikation
			GKBI 12,5	GIR 13 Klima GIRE 13 Klima	GR 13 GRE 13 GR 13 Klima GRE 13 Klima GRI 13 GRIE 13 GRIE 13 Klima	GS 6 GSE 6	GU 9 GUE 9 GU 9 Klima	
Brandklassifikation	[R2F]	System 3	-	A2-s1, d0	A2-s1, d0	-	A2-s1, d0	EN 13501-1:2002
		System 4	A2-s1, d0	-	-	A2-s1, d0	-	EN 520:2004+A1:2009
Skjuvkapacitet	[↑↓]	System 3	370 N	700 N	800 N	NPD	500 N	EN 520:2004+A1:2009
Diffusionsmotståndsfaktor	[μ]	System 3	-	-	-	-	10	EN 12572:2001
		System 4	10	10	10	10	-	EN 10456:2007
Värmeledningstal	[λ]	System 4	0,21 W/m•K	0,25 W/m•K	0,25 W/m•K	0,25 W/m•K	0,21 W/m•K	EN 10456:2007
Böjhållfasthet	[F]	System 4	T Min: 210 N L Min: 550 N	T Min: 300 N L Min: 725 N	T Min: 300 N L Min: 725 N	T Min: 100 N L Min: 280 N	T Min: 160 N L Min: 400 N	EN 520:2004+A1:2009
Stöthållfasthet	[→|]	System 4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	EN 520:2004+A1:2009
Luftljudsisolering	[R]	System 4	Systemen där produkten ingår finns på: www.gyproc.se/wallselector					-
Ljudabsorption	[α]	System 4	Systemen där produkten ingår finns på: www.gyproc.se/wallselector					-
Annan relevant information								
EN beteckning			H2-12,5	DIR-12,5	DIR-12,5	D-6,5	EH2-9,5	EN 520:2004+A1:2009
Farliga ämnen			Innehåller inga särskilt farliga ämnen (SVHC-ämnen) som avses i förordning (EG) 1907/2006 (REACH).				Se anteckning nedan*	-
Emission till innemiljö			NPD	NPD	Godkänd av Dansk Indeklima Mærkning och tilldelad Certifikat nr 014 Godkänd av Rakennustieto och tilldelad M1 Certifikat nr 3434		NPD	-

* GU 9 Klima innehåller natriumpyrition (<0,1%) från och med den 29/4-2025 för att förhindra att produkten bryts ned av mikroorganismer. Minimera dammbildning vid kapning och slipning. Undvik kontakt med ögon. Ej tillåtet att produkten kommer ut i avlopp, vattendrag eller i marken.
GU 9 och GUE 9 Innehåller inga särskilt farliga ämnen (SVHC-ämnen) som avses i förordning (EG) 1907/2006 (REACH).

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation: Ej tillämpligt

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknat för tillverkaren av:

Kimmo Anttila – Head of Offer Management N&B

(namn och befattning)

Helsinki, 2026.10.19

(plats och dag för utfärdande)

(namnteckning)