

Treskrue m/påmontert skive

Festemiddel for asfalt takbelegg

Beskrivelse:

Skive og skrue sørger for at asfalt takbelegg får et svært godt mekanisk feste til taktro av treverk eller trefiberplater. Treskrue med påmontert skive leveres i forpakning a 850 stykk.



Bruksområde:

Treskrue med påmontert skive benyttes til mekanisk innfesting av asfalt takbelegg på taktro av treverk eller trefiberplater.

Lagring:

Lagres tørt

Montering:

Treskrue med påmontert skive monteres langs striplet linje i omleggs kant. Avstand mellom festene skal ikke være mindre enn 20 cm. Opptredende vindlast vil variere. Festeberregning av hvert enkelt tak er nødvendig for nøyaktig avstand og antall. Brukes med bits-type Torx/TX 25.

www.tpf-info.org beregningsprogram takbelegg Se egen monteringsanvisning.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til:

Isola Kraftunderlag SK 1x10

Isola Kraftunderlag 1x10m

Mestertekk

Mestertekk Kombi

Godkjenninger og garanti



Treskrue m/påmontert skive⁵⁶⁴¹⁸⁴

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Diameter, skive	40	mm
Lengde	40	mm
Diameter	8,70	mm

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Stålkvalitet	EN 14592:2008+A1 :2012	-	Rustfritt AISI410
Uttreksverdi (fax,k) 35mm	EN 14592:2008+A1 :2012	N/mm2	21,6
Strekkestyrke (ftens,k) 35mm	EN 14592:2008+A1 :2012	N/mm2	1477
Tiltrekingsmoment (My,Rk) 35mm	EN 14592:2008+A1 :2012	N/mm	13676

