

Geberit AS

Basic innebyggingsisterne (UP100)

1. PRODUKTBESKRIVELSE

For innebygging i pre-wall eller vegg.
 For vegghengte klosetter (c/c bolter 18/23cm)
 Frontbetjening
 Valgfri tilkobling av vann (bak og topp)
 Skyll: 3,5/6l. Fabrikkinnstilling
 Stort skyll kan justeres: 4,5-6-7,5l. *BREEAM se punkt 3
 Ramme laget av stål, pulverlakkert i farge ultramarine blå
 Sистерne laget av PEH plast, isolert mot kondens
 Justerbare føtter laget av galvanisert stål (selvstøttende)



Geberit varenummer:	458.111.00.1
Dimensjon:	Høyde = 112 cm / bredde = 50 cm
Farge:	Ultramarine blå
Overflatebehandling:	Pulverlakkert ramme
Øvrige opplysninger:	Driftstrykk: 0,1 – 10bar

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ikke aktuelt, er for innebygging

Ettersyn/kontroll

Ikke aktuelt

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Utløpsarmatur, innløpsarmatur og pakninger kan enkelt skiftes hvis behov

Geberit garanterer reservedeler i 25 år etter at produksjon av produktet evt. stanser.

Geberit AS

Basic innebyggingsisterne (UP100)

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 25 år

Garanti og vilkår

5 år

Fuktbestandighet

«Stålramme tåler moderate fuktmengder»

Renholdsvennlighet

«God»

Øvrige opplysninger

Innhold i forpakning:

- Justerbare selvstøttende ben
- PEX kupling R1/2" for PEX 15 x 2.5 mm og 16 x 2.5 mm
- Utforingsboks med lokk for serviceåpning
- 2 gjengestag M12 for klosettskål
- Integret vannrør for tilførsel til Geberit AquaClean
- Tilkoblings sett for WC, ø 90 mm
- Overgang, ø 90 / 110 mm
- Beskyttelsesplugg
- Festemateriell

Betjeningsplater:

Delta 15 og 20 (enkelt og dobbeltskyl)l)

* **BREEAM / miljø:** Basic UP100 kan enkelt justeres slik at kravene i BREEAM kapitel 8.0 imøtekommes.

Andre poeng: Dobbeltskyl)l samt maks spylevolum 4l



Juster UP100 iht. tabell (iht. til EN 14055):

Skyllemengde	Skyllemengde inst. på utløpsventil	Mål X på innløpsventil
7/3 liter	7.5	100 mm
6/3 liter	6	100 mm
5/3 liter	4.5	90 mm
4/2 liter	4.5	56 mm

Geberit AS

Basic innebyggingsstederne (UP100)

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Geberit AS
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	order.no@geberit.com
Internett	www.geberit.no

