Produktdatablad

Produkt

Mataki asfalt fugemasse



Asfaltlim for klebing og tetting av asfaltbasert takbelegg, og tetting av utsatte detaljer og gjennomføringer.

Beskrivelse

Asfaltlim. Tykk, ikke dryppende.

Teknisk beskrivelse

Egenskap	Verdi	Standard
Volum	310 ml, 1 ltr og 2,5 ltr	
Temperaturbestandighet	-40 til +100°C	
Oppbevaring	Lagres beskyttet mot direkte sol mellom +15 og +25°C	
Rengjøring	Uherdet kan asfaltlim fjernes med White Spirit. Herdet fugemasse må fjernes mekanisk.	

Nordic Waterproofing AS
Tel: 69 83 34 40 . post@mataki.no . www.mataki.no

Bruksområde
For fuging og liming, samt reparasjoner av asfalt takprodukter.

Monteringsbeskrivelse
Kan benyttes ned til +5°C. Påføres på tørt, støv-, fett-, og isfritt underlag på en side. Flatene presses sammen omgående.

Forbruk
Eks.: 5 mm limstreng gir 15,8 meter pr patron

Oppbevaring
Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares innelåst, kjølig og utilgjengelig for barn.

Håndtering av restavfall
Innhold/beholder leveres til innsamlingssted for farlig avfall og spesialavfall.

Produktsortiment

Produktnavn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.

Nordic Waterproofing AS
Tel: 69 83 34 40 . post@mataki.no . www.mataki.no