

FDV - Forvaltning, drift og vedlikehold

Uponor PE DV korrugerte drenerør og kveil inkl. deler



1) Produktgruppe: Uponor PE DV korrugert drenerør og kveil inkl. delesortiment

Detaljer	
Navn på FDV	Uponor PE DV korrugerte drenerør og kveil inkl. deler
Nr. på FDV	00-023 – Utgave 1
Dato	01.07.2024
Godkjenninger	NPG 116. NS 3065 NS-EN13476-1
Teknisk data	Polyetylen PE for rør og deler Egenvekt ca. 0,96 kg/dm ³
Ringstivhet	SN8 (8 kN/m ³) rette lengder
Dimensjoner	110 mm og 160 mm rette lengder 60/50 – 100/83 mm kveil
Farge	Sort rør og kveil. Påsatt muffe
Pakning	EPDM
Kvalitetssikring	Uponor Infra AS er ISO 9001-sertifisert
Slisetyper	Se teknisk brosjyre – Dreneringsrør. Full og topp slisset rør

2) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse / installasjon

Uponor rør og deler for dreneringssystemer. Leveres i ulike standard lengder og kveil.

Se vår hjemmeside: www.uponor.no/infra

Installasjonsveiledning: Benytt **NPGs leggeanvisning** for plastrør, VA, eller kontakt oss for veiledning.

3) Produktidentifisering / produktdata / montering / lagring

Se våre produktblad «**Produktliste**» og «**Produktkatalog**» eller kontakt teknisk service. Produktet bør beskyttes mot sollys om det lagres ute over en lengre periode.

Monteringsanvisning: Kontakt oss.

Se også vår hjemmeside: www.uponor.no/infra

4) Anvisninger for drift og vedlikehold

Detaljer	
Rengjøring og rengjøringsmetoder	Gjennomspyling for fjerning av eventuell smuss og partikler før montering av produktet inkl. tilbehør. Selve produktet er tilnærmet vedlikeholdsfritt
Ettersyn og kontroll	Visuell kontroll av koblinger og av selve rørledningen

5) Driftstekniske opplysninger

Detaljer	
Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger	Minimum 100 år, unngå direkte sollys over lengre perioder
Garanti	FL-VA/VVS/KULDE 2023

6) HMS-referanser

Detaljer	
Helsefare	Ikke helseskadelige produkter. HMS datablad er ikke påkrevd iht norske forskrifter
Brannfare	Polyetylen er et brennbart materiale og avgir CO, CO ₂ og H ₂ O. CO-gassen er giftig og kan gi symptomer som svimmelhet, kvalme etc.
Førstehjelp	Frisk luft og kontakt medisinsk helsepersonell om symptomer vedvarer

7) Behandlingsmåte for avfall, samt gjenvinning

Detaljer	
Avfallstype	Polyetylen-materiale
Avfallshåndtering	(Materialgjenvinning) Rørene distribueres ved å brennes i godkjent mottak Kan resirkuleres av godkjent produserende leverandør
Øvrige opplysninger	Ved forbrenning av polyetylen frigjøres CO ₂

8) Teknisk service

Detaljer	
Produsent / importør	Uponor Infra AS, Karenslyst Allé 8B, 0278 Oslo
Organisasjonsnr.	911 567 555
Telefon	64 95 66 33
E-post	infra.no@uponor.com
Internettadresse	uponor.no/infra