

Bygg 1 Produkter AS

Thermo ytterdører Fjell**1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Dørbladet 86mm og er oppbygd som ein sandwichkonstruksjon.
Ramtreet er ein kombinasjon av kertobjelke og kvistfritt limtre på langsiden og kvistfritt limtre i topp og botn.

Aluminiumsplate på begge sider
Ytterplater av vannavvisende HDF
U-verdi 0,57 – 0,98
Ramtre av kombinasjon kertobjelke og kvistfritt limtre
Isolasjon av 79 mm EPS grafitt
3- lags klart isolerglas med selektivt belegg og argongass
Karm 53x115 millimeter av laminert, kvistfri furu
4 løftehengsler med kulelager, bakkantsikring, 2- vegs sidejustering + opp/ned
Ny type patentert pakning som tettar betre
25 millimeter slitesterk HC terskel av aluminium og edeltre
FG sylinder: TV 1285 og TV 8659K langskilt
Assa Connect 2002 og sluttstykke 1489-11
KSI og DLK7 –sidefelt og Fjell 11/15 har herda sikkerheitsglas

Dørvidar er ikkje inkludert

Bruksområde

Ytterdører i private og offentlege bygg

Fargar

Kvit NCS S 0502-Y eller valfri NCS/Ral fargekode

Overflatebehandling

1 strøk med 2-komponent Aqua PU-Primer 256 blanda med HW 650 herder 933. + ekstra primer på ustette stadar. 1 toppstrøk vannbasert Winflex T635

Tilbehørsprodukter

Sidefelt og overlysfelt.
Dørvidar
Kikehol
Sparkeplate
Dører utan glas kan leverast med EI30/ Db35 klassifisering på bestilling.



Bygg 1 Produkter AS

Thermo ytterdører Fjell

2. TEKNISKE DATA

| Dørmodell | Glass | Karmbredde | U-verdi enfløya | U-verdi tofløya | Låskasse/Sylinder |
|-----------|-------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|
| Fjell 01 | Klart | 115 mm | 0,65 | 0,65 | Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj. |
| Fjell 02 | Akryl | 115 mm | 0,65 | 0,65 | Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj. |
| Fjell 03 | Nei | 115 mm | 0,57 | 0,57 | Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj. |
| Fjell 04 | Klart | 115 mm | 0,65 | 0,65 | Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj. |
| Fjell 05 | Klart | 115 mm | 0,65 | 0,65 | Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj. |
| Fjell 06 | Nei | 115 mm | 0,57 | 0,57 | Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj. |
| Fjell 07 | Klart | 115 mm | 0,65 | 0,65 | Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj. |
| Fjell 08 | Klart | 115 mm | 0,65 | 0,65 | Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj. |
| Fjell 09 | Nei | 115 mm | 0,57 | 0,57 | Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj. |
| Fjell 10 | Klart | 115 mm | 0,65 | 0,65 | Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj. |
| Fjell 11 | Klart | 115 mm | 0,82 | 0,82 | Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj. |
| Fjell 12 | Klart | 115 mm | 0,65 | 0,65 | Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj. |
| Fjell 13 | Klart | 115 mm | 0,65 | 0,65 | Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj. |
| Fjell 14 | Klart | 115 mm | 0,65 | 0,65 | Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj. |
| Fjell 15 | Klart | 115 mm | 0,72 | 0,72 | Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj. |

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

RH2.1

NS 3451-kode for bygningsdel

234 ytterdører

Referanse til NBI byggetaljer

523.721 Innsetting av ytterdør

Transport og lagring

Transporterast forsiktig. Lagrast liggande, tørt i +10 grader.

4. AVFALLSBEHANDLING

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten

170201, 170202, 170203, 170405, 170604, 170402

Bygg 1 Produkter AS

Thermo ytterdører Fjell

5. HMS-REFERANSER

Miljødeklarasjon, miljømerking

Det foreligger inga miljømerking for dette produktet.

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Inneklima: | Ikkje berekna |
| Helse- og miljøfarlige stoffer: | Ikkje berekna |
| Ressursbruk: | Ikkje berekna |
| Drivhuseffekt: | Ikkje berekna |

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**CE-merking**

EN 14351-1

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

7. ANSVARLIG FIRMA

| | |
|----------------------------|--|
| Produsent/importør | Bygg 1 Produkter AS |
| Adresse | Industrivegen 32 |
| Postnr. og poststed | 6155 Ørsta |
| Telefon | 70 04 24 90 |
| Telefaks | 70 04 24 91 |
| E-post | post@bygg1.no |
| Internett | www.bygg1.no |