

PRODUKTINFORMASJON:

Arita Construction tre imp. er designet basert på treoverflatens egenskap. En kombinasjon av vannbase og nyeste teknologi, som avviser vann uten å forandre det naturlige utseende på overflaten. Benyttes som ekstra beskyttelse mot råte på fuktutsatte overflater og kuttsoner på kledning. Arita Construction tre imp. teknologien beskytter mot fuktutsatte områder over mark, dette gjør produktet allsidig og lett å bruke.

BRUKSOMRÅDER:

Alle typer trevirke som furu, gran, eik, lerk, hardwood. Til bruk på alt fra hagemøbler til endevved på bordkledning, verandaer og treverk i baderom. Trykkimpregnert og beiset trevirke bør være min. 12 mnd. gammelt før en påfører Arita Construction tre imp.

BRUKSANVISNING:

Overflaten må være ren og tørr. Produktet er klart til bruk og skal ikke tynnes. Må ristes godt før bruk.

Påfør Arita Construction tre imp. med pensel, rulle, eller lavtrykkssprøyte. Tørk bort evt. overskudd etter påføring med en nal eller lofri fille/klut.

Trykkimpregnert og beiset trevirke bør være min 12 mnd gammelt før en påfører Arita Construction tre imp.

Herdetid er 24 timer. Full effekt oppnås 48 timer etter påføring av produktet. Påføringstemperatur over 6 grader anbefales.

Ca. 96% diffusjonsåpen. (d.v.s. at fukt slipper ut, men ikke inn). Produktet må ikke utsettes for frost. Oppbevares i originalbeholder.

FORBRUK: 10-20 m²/L avhengig av oppsug i underlaget.

PH-VERDI: Konsentrat: 6 PH

SIKKERHET:

Unngå kontakt med hud eller øyne. Bruk hansker og beskyttelsesbriller.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Sørg for god ventilasjon ved spraying. Ved kontakt med øyne skyll med vann. Ved svelging, drikk store mengder vann og kontakt lege, fremvis denne etikett eller SDB.