



# YTELSESERKLÆRING

Nr: 949109-4,5

1.

Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

Treskrue HG senkhode 4,5 Blankforsinket

2.

Artikkel nummer:

123153, 123155, 123157, 123159, 123161, 123163, 123165, 123167, 123169, 123171

3.

Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

Festeelement for bruk i bærende trekonstruksjoner i samsvar med NS-EN 14592

4.

Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:

ESSVE Produkter AB  
Box 7091  
SE 164 07 Kista  
Sweden  
Mail: info@essve.se

5.

Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant):

N.A.

6.

Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:

System 3



ESSVE Produkter AB  
Box 7091  
164 07 Kista  
www.essve.com



# YTELSESERKLÆRING

Nr: 949109-4,5

7.

Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV s.p. NB 1015  
har utført i samsvar: Innledende typetesting  
med system: 3  
og har utstedt: Testrapport

8.

Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:

N.A.  
har utstedt:  
på grunnlag av:  
har utført: i samsvar med system:  
og har utstedt

9.

Angitt ytelse:

| Vesentlige egenskaper                       | Ytelse                              | Harmonisert teknisk spesifikasjon |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| My,k [Nmm]                                  | 5196                                | EN 14592:2008, Tab. ZA 1          |
| fax,k [N/mm2] Loading across the fiber (pk) | 17,57 (400 kg/m3)                   | EN 14592:2008, Tab. ZA 1          |
| fax,k [N/mm2] Loading along the fiber (pk)  | 13,79 (400 kg/m3)                   | EN 14592:2008, Tab. ZA 1          |
| fhead,k [N/mm2] (pk)                        | 22,90(460 kg/m3)                    | EN 14592:2008, Tab. ZA 1          |
| ftens,k [kN]                                | 7.08                                | EN 14592:2008, Tab. ZA 1          |
| Characteristic torsional ratio (pk)         | 3,33 (450 kg/m3)                    | EN 14592:2008, Tab. ZA 1          |
| Durability (i.e. corrosion protection)      | Service class 1 acc. to EN 1995-1-1 | EN 14592:2008, Tab. ZA 1          |





# YTELSESERKLÆRING

Nr: 949109-4,5

10.

Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Sebastian Athler, Product Developer/Technical expert – Fasteners

(navn og stilling)

Kista 2014-12-11

(sted og utstedelsesdato)

(underskrift)

