

# Opus vinylgulv

## FDV Forvaltning – Drift – Vedlikehold

### Installasjon

Følg alltid den medfølgende leggeanvisningen før installasjon. Gulvet er lett å legge. Det kreves normalt ikke akklimatisering før montering, men dersom gulvet er blitt utsatt for temperaturer under 10°C eller over 40°C i løpet av de 12 timene før installasjonen, er akklimatisering nødvendig. I dette tilfellet, hold eskene i romtemperatur i minst 12 timer i uåpnet pakke før du starter installasjonen. Romtemperaturen må holdes konstant mellom 20-25°C før, under og etter installasjonen.

Gulv skal kun legges i temperaturområder mellom 20-25°C, det er nødvendig å opprettholde en konstant temperatur før og under leggingen. Bærbare varmeovner anbefales ikke, da de kanskje ikke varmer opp rommet og undergulvet tilstrekkelig. Parafinvarmere skal aldri brukes.

Etter installasjon, sørg for at gulvet ikke skal utsettes for temperaturer mindre enn 10°C eller høyere enn 50°C.

Gulvet kan installeres flytende på inntil 400 m<sup>2</sup> sammenhengende eller inntil 20 meter lengder.

Tåler ujevnheter på inntil 5 mm pr 3 meter.

Bruk dampsperre mellom gulv og undergulv ved installasjon direkte på betong.

### Rengjøring

Etter montering bruk støvsuger og microfiber mopp for å fjerne støv.

Alltid støvsug før våtrengjøring for å fjerne løst smuss.

Bruk nøytrale rengjøringsmiddel som anbefales til vinylgulv.

Såpe og oljerens må ikke brukes.

Flekker fjernes fortløpende med fuktig klut. Ved bruk av rengjøringsmiddel, bruk ikke-slipende rengjøringsmiddel.

## Beskyttelse

Bruk alltid møbelknotter under tunge møbler for å unngå riper og hakk i overflaten. Dørmatter anbefales brukt ved inngangsdører for å samle opp fukt og skit. Ikke bruk matter med lateks eller gummibaksid da dette kan misfarge gulvet.

Bruk beskyttelse matte under kontorstoler og andre møbler med hjul.

Regelmessig fjerning av støv og skit er viktig for å forhindre økt slitasje.

## Gulvvarme

Opus vinylgulv kan monteres på innstøpt gulvvarme med maks temperatur på 30°C.

## Garanti

Livstidsgaranti i private hjem.

10 års garanti i offentlige bygg.

## Informasjon

Kontakt din lokale Monter forhandler ved spørsmål. For mer informasjon sjekk ut:

<https://www.monter.no/>

<https://www.scanfloor.no/>

[post@scanfloor.no](mailto:post@scanfloor.no)

