



FDV-DOKUMENTASJON

HELTRELISTVERK TIL UTVENDIG BRUK

1 PRODUKTBESKRIVELSE

Heltrelistverk produseres hovedsakelig av trevirke fra gran og furu.
Gjelder Stil-Tre's eget listverk samt spesialprodusert listverk

Listverket omhandlet av denne FDV'en er ikke ment å benyttes uten overflatebehandling, og kan leveres overflatebehandlet fra fabrikk.

Behandlet listverk

Grunnet:

Produktet er ferdig grunnet, på 3 eller 4 sider. Fordelen med ferdig grunnet listverk er at den er påført under optimale forhold, slik at faren for råteangrep blir redusert. Man er også uavhengig av værforhold og årstid for montering grunnet listverk, men listverket etter montering ferdigbehandles med dekkstrøk snarest mulig- senest første malingsesong.

Malt:

Produktet er malt på 3 eller 4 sider med ett eller to strøk vannbasert maling. Fordelen med malt listverk er at den er påført under optimale forhold, slik at faren for råteangrep blir redusert. Man er også uavhengig av værforhold og årstid for montering av listverk. Malt listverk kan stå inntil 5 år før ny overflatebehandlig. Listverk malt med ett strøk bør påføres et toppstrøk snarest mulig etter montering.

Antatt levetid/brukstid:

Produktet er beregnet å vare minimum tretti år hvis anbefalt vedlikeholdsregime og aksepterte monteringsanvisninger følges.

2 ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Listverket kan vaskes med typiske «husvask»-produkter, eller-hvis svært skitne flater- «kraftvask». Etter påføring av vaskemiddel vør veggen vaskes med børste og spyles med hageslange eller høytrykkspyler. Begynn nedenfra og oppover. NB! Lavt trykk på høytrykkspyleren er viktig for ikke å skade trefibrene i kledingen.

Ettersyn/kontroll

Listverket inspiseres jevnlig, helst årlig, for å vurdere tilstand og registrere eventuelle skader. En syl kan stikkes inn i treverket på ulike steder for å sjekke om det er områder med råttten ved. Eventueller råteangrep må utbedres omgående ved å skifte ut alt skadet tre. Ved begroing av sopp og alger må kledningen rengjøres som beskrevet over, eventuelt også overflatebehandles hvis det avdekkes eksponerte treoverflater etter rengjøring.

Vedlikeholdsinstruks og –intervall

Alt ubehandlet treverk som utsettes for ytre påvirkning av sol og/eller fukt bør overflatebehandles for maksimal levetid etter leverandørens spesifikasjoner. Ubehandlet listverk skal ferdigbehandles så snart som mulig. Listverket vedlikeholdes ved å rengjøre iht. ovennevnte metode etterfulgt av en overmaling. Eventuelle skader i malingsfilm eller trevirke må utbedres omgående. All maling fjernes mekanisk. Bruk gjerne stålbørste ved særlig mye slitt treverk.

For å unngå råte må en sørge for at listverket ikke har mulighet til å oppnå en trefuktighet over 20% over lengre perioder. Dette oppnås ved å dekke listverket med en beskyttende overflatebehandling og/eller å sørge for at alle bord luftes godt ut slik at de tørker raskt etter nedbørsperioder. Anbefalte minste avstand fra listverk til vannbrett er 8mm.

Fuktbestandighet

Dette produktet er ømfintlig overfor fukt.

3 MILJØPÅVIRKNING

Produktet er ment for utvendig bruk, og vil ikke påvirke innemiljø.

4 HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

5 BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype:	Overflatebehandlet trevirke
Avfallshåndtering:	Forbrenning og energiutnyttelse
Opprinnelse:	-Næring: Bygg og anlegg
Kode for avfallsbehandling:	1142 0400 0600 _ _ _ _

6 TEKNISK SERVICE

Produsent/importør:	Stil-Tre AS
Organisasjonsnummer:	NO 986 342 990 MVA
Postadresse:	Hostvetveien 370
Postn.og poststed:	3618 Skollenborg
Telefon:	(+47)32 86 78 00
E-post:	frimapost@stiltre.no
Internettadresse:	www.stiltre.no