

HARMONI

PRODUKTDATABLAD 2021

PRODUKTDATA	Artikkel-nummer	Dimensjoner (mm)			Mønster	Overflate-behandling	Overflate-effekt	Fas (2 side)	Lasert	DoP nr.
		Tykkelse	Bredde	Lengde						
Eik Harmoni Nordlys	7879020	13	190	2 200	1-stav	Mattlakk	Børstet	Minifas	Ja	5017-0002
Eik Harmoni Tradisjon	7869035	14	194	2 281	3-stav	Mattlakk	-	-	Ja	5017-0001
Eik Harmoni Norden	7879031	13	190	2 000	1-stav	Mattlakk	Børstet	Minifas	Ja	5017-0002
Eik Harmoni Rustikk Børstet	7879017	13	190	2 000	1-stav	Mattlakk	Børstet	Minifas	Nei	5017-0002
Eik Harmoni Natur	7869028	14	194	2 281	3-stav	Lakk	-	-	Nei	5017-0001
Eik Harmoni Skandinavia	7877063	14	190	2 200	1-stav	Mattlakk	Børstet	Minifas	Ja	5017-0003

TEKNISKE DATA (EN 13489)		
Brann	EN 14342 Table 1 (when applicable) / EN 13501	Dfl-s1
Utslipp av formaldehyd	EN 14342	E1
Brinell hardhet (gjennomsnitt) av eik	(BHN) EN1534	3,7
Reduksjon av lyd ΔL_W in dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2	≥ 17
Varmeisolasjonsverdi (RT m ² K/W) Bare parkett Med ullpapp Med 2 mm Tarkofoam/-flex II	EN ISO 10456:2007	0,101 0,121 0,141
Termisk varmeledningsevne (W/m K) 13 mm 14 mm	EN 12664 / EN 14342:2013	0,104 0,11

STØRRELSE OG FORPAKNING	13x190 x2000	13x190 x2200	14x190 x2200	14x194 x2281
Tykkelse EN 13489 (mm)	13	13	14	14
Bredde (mm)	190	190	190	194
Lengde (mm)	2000	2200	2200	2281
Slitesjikttykkelse (mm)	2,5	2,5	3,5	3,5
Parkettbord pr pakke	6	6	6	6
m ² /pakke	2,28	2,51	2,51	2,66
m ² /pall	79,8	87,85	87,85	93,1
Vekt/m ² (kg)	7,3	7,3	7,9	7,9
På grunn av materialets beskaffenhet, viser denne tabell typiske verdier.				

MONTERING OG VEDLIKEHOLD	
Installasjonsmetode	5G for flytende montering eller helliming til underlaget
Egnet for gulvvarme. Maks overflatetemperatur er 27° C med selvregulerende gulvvarmesystem. Dette gjelder også under tepper osv, gulvføler anbefales.	Ja
Start & Stop: Kortere lengder parkettbord er inkludert i ca 1 eske pr 20 m ²	
Se separat montering- og vedlikeholdsanvisning.	



Eik Harmoni Nordlys



Eik Harmoni Tradisjon



Eik Harmoni Norden



Eik Harmoni Rustikk Børstet



Eik Harmoni Natur



Eik Harmoni Skandinavia

Bildene viser kun fargen på gulvet.

Selv om alle bildene som er tatt for å gjengi det ferdige produktet er gjort på best mulig måte, kan kvaliteten på skjerm og skriver samt naturlig variasjon i trevirket resultere i variasjoner i farge og struktur på enkelte parkettbord.

Når man sliper parkettgulv vil gulvets utseende endres i farge, tekstur og overflateeffekt.

MAXBO

Vedlikeholdsanvisning for Harmoni parkett

Dette er hva du trenger å vite for å utføre riktig vedlikehold av en parkett som er lakkert.
Et riktig vedlikehold er viktig for å beholde gulvet vakkert i mange år.

Rengjøring av lakkert parkett

- Støvsug eller tørrmopp gulvet for fjerne løs smuss, f.eks. støv, sagspon og grus.
- Ved behov fuktmoppes gulvet. På større flater kan kombimaskin benyttes. Pass på at vannmengden reduseres til halvparten av det normale. Man bør i tillegg kjøre overlappende slik at det ikke finnes vann igjen på gulvet. Benytt et rengjøringsmiddel med pH 7-9 som rengjøringsmiddel.
- Ved byggrengjøring av gulv i miljøer med risiko for byggestøv, skal gulvet fuktmoppes med et surt rengjøringsmiddel (pH 2–5). Ta f.eks. 2 dl Kalkosan (avkalkningsmiddel) til 10 liter vann. Bytt mopp ofte om den blir veldig skitten. Eventuelt må rengjøringen gjentas om hele gulvet ikke ble tatt. Avslutt med å fuktmoppe med vann og litt pH-nøytralt rengjøringsmiddel. **Viktig! Ikke overdosér!** Rengjøringsmetoder som medfører mye vann skader alltid et parkettgulv og skal unngås.
- Gjenstående flekker tas bort med white spirit eller T-sprit avhengig av hva slags type flekk det er. Når flekken er borte skal gulvet fukttørkes med rent vann. bruk en ren, godt oppvridd, fuktig klut.
- Gulvet skal ikke behandles med polish eller voks.
- Beskyttelsesmateriell skal slippe gjennom fukt og må ikke misfarge ferdig belegging.

Viktig

Bruk ikke aceton for flekkfjerning på parkettgulv ettersom det skader overflaten. Gulvet bør ikke behandles med polish og/eller voks, da dette vil umuliggjøre en overlakking hvis det skulle behøves.

Smussforebyggende tiltak

Stopp smusset ved ytterdøren med passende avtørkningsmatter. Jo mer smuss du stopper ved døren, desto mindre renhold trengs inne i lokalene. Husk at sand og grus sliter på gulvet og lager riper. Møbelknotter under møblene og beskyttelsesplate under rullende stolhjul reduserer risiko for merker og riper på gulvet. Væske må tørkes opp omgående.

Flekkfjerning

Harmoni parkettgulv har høy flekkresistens. For best mulig resultat bør flekker fjernes straks før de rekker å tørke. Når flekken er borte må gulvet fukttørkes med rent vann. Bruk en ren, godt oppvridd fuktig klut.

Flekker fra	Tas bort med
Frukt, bær, saft, øl, vin, melk, fløte, kaffe, te	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak, f.eks. Tarkett Bioclean i lunkent vann
Sjokolade, fett, skokrem, gummihælmerker, olje, tjære, asfalt	White Spirit
Fargebånd, fargesøl, blekk, kulepenn, lepestift	T-sprit
Urin, oppkast	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak, f.eks. Tarkett Bioclean i lunkent vann
Blod	Kaldt vann

Les anvisninger nøye før bruk.

Sett gjerne opp denne vedlikeholdsanvisningen på et godt synlig sted.

Hjemmemiljø - lakkert parkett

Vær oppmerksom på at ulike treslag har ulike egenskaper slik som hardhet, inntrykks- og rypefølsomhet, farge mm.

Fargen på alle parkettgulv forandres når pakken åpnes og gulvet blir utsatt for UV-lys. Kirsebær, valnøtt samt varmebehandlede treslag forandres mest.

Vær oppmerksom på at fete/blanker flekker synes tydeligere på gulv med en matt overflate, spesielt i rom med slepelys. Vedlikeholdsfrekvens må derfor tilpasses til rommet, smussbelastning og lysinnslipp.

Innendørsklima

Rett inneklima og luftfuktighet er viktig for at parkettgulv ikke skal formforandres mer enn normalt. I nye hus bør man være spesielt oppmerksom på dette. Byggfukt og høy sommerfukt krever god ventilasjon og eventuelt oppvarming.

Luftens relative fuktighet (RF) innendørs skal ligge mellom 30% og 60% RF. Under fyringssesongen kan det i blant bli for tørt, under 30% RF, da kreves det at luften tilføres fuktighet ved hjelp av f.eks. luftfukter. Husk at ved gulvvarme får overflatetemperaturen aldri overstige 27°C.

Daglig rengjøring

Ved daglig rengjøring behøves normalt kun tørre rengjøringsmetoder, tørrmopping eller støvsuging.

Ved grundigere rengjøring, fukttørk gulvet med en godt oppvridd microfibermopp. Våtmopp anbefales ikke ettersom den etterlater seg for mye vann på parkettgulvet. Tilsett eventuelt noen dråper av et mildt syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak i vannet.

Bruk ikke såpe på lakkede overflater da det kan danne seg en fet hinne. For vanskelige punktflekker på først og fremst mattlakkerte gulv, anbefales det å spraye et PH-nøytralt rengjøringsmiddel utspedd 1:20 med vann på flekken, samt gnikke med en microfibermopp.

Smussforebyggende tiltak

Stopp smusset ved ytterdøren med passende avtørningsmatter. Jo mer smuss du stopper ved døren, desto mindre renhold trengs inne i lokalene. Husk at sand og grus sliter på gulvet og lager riper. Møbelknotter under møblene og beskyttelsesplate under rullende stolhjul reduserer risiko for merker og riper på gulvet. Væske må tørkes opp omgående.

Flekkfjerning

Flekker fra	Tas bort med
Frukt, bær, saft, øl, vin, melk, fløte, kaffe, te	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak, f.eks. Tarkett Bioclean i lunken vann
Sjokolade, fett, skokrem, gummihælmerker, olje, tjære, asfalt	White Spirit
Fargebånd, fargesøl, blekk, kulepenn, lepestift	T-sprit
Urin, oppkast	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak, f.eks. Tarkett Bioclean i lunken vann
Blod	Kaldt vann

Les anvisninger nøye før bruk.

Sett gjerne opp denne vedlikeholdsanvisningen på et godt synlig sted.

Offentlig miljø - lakkert parkett

Vær oppmerksom på at ulike treslag har ulike egenskaper slik som hardhet, inntrykks- og ripefølsomhet, farge mm.

Fargen på alle parkettgulv forandres når pakken åpnes og gulvet blir utsatt for UV-lys. Kirsebær, valnøtt samt varmebehandlede treslag forandres mest.

Vær oppmerksom på at fete/blanker flekker synes tydeligere på gulv med en matt overflate, spesielt i rom med slepelys. Vedlikeholdsfrekvens må derfor tilpasses til rommet, smussbelastning og lysinnslipp.

Innendørsklima

Rett inneklima og luftfuktighet er viktig for at parkettgulv ikke skal formforandres mer enn normalt. I nye hus bør man være spesielt oppmerksom på dette. Byggfukt og høy sommerfukt krever god ventilasjon og eventuelt oppvarming.

Luftens relative fuktighet (RF) innendørs skal ligge mellom 30% og 60% RF. Under fyringssesongen kan det i blant bli for tørt, under 30% RF, da kreves det at luften tilføres fuktighet ved hjelp av f.eks. luftfukter. Husk at ved gulvvarme får overflatetemperaturen aldri overstige 27°C.

Daglig rengjøring

Ved daglig rengjøring behøves normalt kun tørre rengjøringsmetoder, tørrmopping eller støvsuging.

Ved grundigere rengjøring, fukttørk gulvet med en godt oppvridd microfibermopp. Våtmopp anbefales ikke ettersom den etterlater seg for mye vann på parkettgulvet. Tilsett eventuelt noen dråper av et mildt syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak i vannet.

Bruk ikke såpe på lakkede overflater da det kan danne seg en fet hinne.

På større flater kan kombimaskin brukes med hvit eller rød pad. Bruk et nøytralt allrengjøringsmiddel med pH 6-8 dosert i hht instruksjoner. Unngå overdosering og rengjøringsmiddel som inneholder såpe eller polish (polymerer), ettersom det får overflaten til å se skjoldete ut. Gulvet skal ikke polishbehandles.

For vanskelige fettbaserte flekker på først og fremst mattlakkerte gulv anbefales et nøytralt rengjøringsmiddel (1:20) eller et alkalisk rengjøringsmiddel. Spray direkte på flekken, la det virke og tørk med en microfibermopp. Fuktmopp gulvet etterpå med rent vann og tørk. Gjenta behandlingen til smussen forsvinner. På større flater kan kombimaskin brukes med rød pad.

Smussforebyggende tiltak

Stopp smusset ved ytterdøren med passende avtørkningsmatter. Jo mer smuss du stopper ved døren, desto mindre renhold trengs inne i lokalene.

Husk at sand og grus sliter på gulvet og lager riper. Møbelknotter under møblene og beskyttelsesplate under rullende stolhjul reduserer risiko for merker og riper på gulvet. Væske må tørkes opp omgående.

Flekkfjerning

Harmoni parkettgulv har en høy flekkbestandighet. For best resultat bør flekker fjernes når de er ferske. Når flekken er borte skal gulvet fukttørkes med rent vann. Bruk en ren, godt oppvridd, fuktig klut.

Flekker fra	Tas bort med
Frukt, bær, saft, øl, vin, melk, fløte, kaffe, te	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak, f.eks. Tarkett Bioclean i lunkent vann
Sjokolade, fett, skokrem, gummihælmerker, olje, tjære, asfalt	White Spirit
Fargebånd, fargesøl, blekk, kulepenn, leppestift	T-sprit
Urin, oppkast	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak, f.eks. Tarkett Bioclean i lunkent vann
Blod	Kaldt vann

Les anvisninger nøye før bruk.

Sett gjerne opp denne vedlikeholdsanvisningen på et godt synlig sted.