

Produktdatablad

Produkt

Raftepapp og Luftespalte



Raftepapp brukes som stopp- og avstandskubbing for takisolasjon ved takfoten. Luftespalte brukes som en forlengelse av raftepappen der det er nødvendig, f.eks. ved takisolering i skrå tak.

Beskrivelse

Raftepapp og luftespalte er norskprodusert, vannavstøtende og diffusjonsåpen papp med latexbelegg.

På grunn av at pappen er bygget opp av 8 laminerte lag, blir den så stiv at det ikke trengs avstandsklips under montering. Luftespalte har byggende lengde 116 cm. Raftepapp og luftespalte er tilpasset både 1,5° og 2° taksperrer med senteravstand 60 cm.

Teknisk beskrivelse

Egenskap	Verdi	Standard
Dimensjon	45x61 cm Raftepapp, 66,5x121 cm Luftespalte	
Forpakning	50 stk Raftepapp, 25 stk Luftespalte	
Materiale	Papp m/latexbelegg	
Sd-verdi	0,3 m	
Strekkestyrke - Langs	≥3000 N/50 mm	NS-EN 12311-1
Strekkestyrke - Tvers	1,43 kN/m	NS-EN 12311-1
Bruddforlengelse - Langs	≥2 ± 12 %	NS-EN 12311-1
Bruddforlengelse - Tvers	≥ 3 ± 11 %	NS-EN 12311-1
Lufttetthet	< 0,001 m3/m²hPa	NS 3261

Bruksområde

Raftepapp brukes som stopp- og avstandskubbing for takisolasjon ved takfoten. Luftespalte brukes som en forlengelse av raftepappen der det er nødvendig, f.eks. ved takisolasjon til 1 1/2 etasjes hus.

Monteringsbeskrivelse

Raftepappen festes til sperresiden og toppsvillen med den grønne siden opp. Flippen festes ikke ned langs veggen før utvendig vindsperre er montert. Skjøten mellom raftepapp og vindsperre vegg sikres med klemt skjøt.

Luftespalten legges over raftepappen og smettes på plass. Festes mot takspærren i stiftekanten. Legg ferdig helt opp før avstandsmålerne brettes opp og stiftekanten brettes ned. Fest til takspærrerene.

Stiftes med pappstift med avstand maks 20 cm. For å sikre lufttette skjøter kan omleggsskjøtene tapes med Halotex Multi Tape.

Produktsortiment

Produktnavn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
-------------	-------	---------	---------