

Professional Traditional Nuretanolje

Juli 2016

Produktbeskrivelse

Professional Traditional Nuretanolje er en uretanalkydolje beregnet for støvbinding av betonggulv innendørs. Professional Traditional Nuretanolje har god alkaliebestandighet og god inntrengingsevne på betongoverflater.

Behandling

Overflaten skal være ren og støvfri. Betonghud skal fjernes før behandling. Ved støvbinding skal Professional Traditional Nuretanolje fortynnes 1:1 med White spirit.

Mal aldri når temperaturen er under +5°C.

Helse og Miljø

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmepistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: www.tomtogtort.no



Teknisk data

Bruksområde: Innendørs
Bindemiddel: Alkyd
Glans: Helblank
Støvtør: +23°C 50 % RF: 8 timer
Overmalbar: 8 timer
Luft/temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)
Fortynning: White spirit
Verktøy: Pensel og rull
Forbruk: 8-10 m²/l
Emballasje: 10 liter
Rengjøring: White spirit
Oppbevares: Frostfritt
VOC: (kat A/h) 750 g/l. Inneh. maks 700 g/l

Miljø

Minimer forbruket ditt ved å finne ut hvor mye du trenger. Ta vare på rester slik at du kan bruke dem igjen. Gjennom å bruke disse minsker du produktets miljøpåvirkning.



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies.