

Silent Walk

Beskrivelse:

- Underlag i polyuretanskum av høy kvalitet.
- Kvalitetsunderlag for maksimal reduksjon av reflektert trinnlyd
- Egnet for gulvvarme og -kjøling
- Utviklet for bruk under laminatgulv og parkett med klikk system.
- Lett å legge



Karakteristikk:

Egenskaper	Typisk resultat	Testmetode
Produktkode	PGUDLSW7	
Farge	Svart/gull	
Materiale	Polyuretan	
Tykkelse	2 mm	EN 823
Lengde	7000 mm	EN 822
Bredde	1000 mm	EN 822
Kompresjonsstyrke (ved 0,5 mm deformering)	180 kPa	EN 826
Brannklasse	B _{fl}	EN 13501-1
Termisk konduktivitetsmotstand	0,01 m ² °K/W	DIN 4108
Trinnlydsdemping	$\Delta L_w = 18$ dB	ISO 140-8
Trommelydsreduksjon	-29 %	IHD 431
Sd-verdi	> 75 m	DIN 52615

Instruksjoner for legging:

1. Legg underlaget i lengder med den damptette membranen (siden med Pergo®-logo) opp, parallelt med leggeretningen til Pergo®-gulvet. Det er ikke nødvendig å brette underlaget opp mot vegg.
2. Legg neste lengde parallelt med den forrige etter hvert som du legger gulvet. Bruk damptett teip til å skjøte underlagsdelene sammen. (Ikke teip kantene hvis undergulvet er av tre.)
3. Kontroller at underlagsdelene legger tett inntil hverandre (det skal ikke være mellomrom).

