



Joti gulvsluk - Plast




A-sluk, side 45°, Ø75 anboring

NRF nr:	340 16 79
Materiale:	PP svart
Kapasitet:	Minst 0,8 l/s. Produktsertifisert iht. produktstandard EN 1253
Anslutning:	Side 45 grader, Ø75 mm.
Ristdimensjon:	Ø163 mm.
Øvrig:	Anboringssluk med 3 stk. 40 mm. anboringer. Skrudd klemring, plastrist og vannlås er standard ved levering.




A-sluk, Bunn Ø75 anboring

NRF nr:	340 16 77
Materiale:	PP svart
Kapasitet:	Minst 0,8 l/s. Produktsertifisert iht. produktstandard EN 1253
Anslutning:	Bunn, Ø75 mm.
Ristdimensjon:	Ø163 mm.
Øvrig:	Anboringssluk med 4 stk. 40 mm. anboringer. Skrudd klemring, plastrist og vannlås er standard ved levering.



A-sluk, Bunn Ø110 anboring

NRF nr:	340 16 78
Materiale:	PP svart
Kapasitet:	Minst 0,8 l/s. Produktsertifisert iht. produktstandard EN 1253
Anslutning:	Bunn, Ø110 mm.
Ristdimensjon:	Ø163 mm.
Øvrig:	Anboringssluk med 4 stk. 40 mm. anboringer. Skrudd klemring, plastrist og vannlås er standard ved levering.



AU-sluk, side, Ø75 anbring, undermontert

NRF nr:	340 16 85
Materiale:	PP svart
Kapasitet:	Minst 0,8 l/s. Produktsertifisert iht. produktstandard EN 1253
Anslutning:	Side, Ø75 mm.
Ristdimensjon:	Ø163 mm.
Øvrig:	Undermontert anboringsssluk med 3 stk. 40 mm. anboringer. Skrudd klemring, plastrist og vannlås er standard ved lev.