

# Geberit Duofix element for vegghengt toalett, 120 cm, med Sigma innbyggingssisterne 12 cm, PEX-kopling, TEK



Eksempelbilde




## Bruksformål

- For lett konstruksjon
- For montering i installasjonsvegger i romhøyde
- For montering i Geberit Duofix systemvegger i romhøyde
- For kompositttettinger
- For vegghengte toaletter med tilkoplingsmål i henhold til EN 33:2011
- For vegghengte toaletter med dybde inntil 62 cm
- For enkeltskyll, dobbeltskyll eller skyll-stopp-skyll
- For gulvkonstruksjoner 0–20 cm

## Egenskaper

- Selvbærende ramme pulverlakkert
- Ramme klargjort for støtte ved toalettskåler med liten kontaktflate
- Forsinkede fotstøtter
- Fotstøtter justerbare 0–20 cm
- Fotstøtter med sklisikring
- Dreibare fotplater
- Fotplatedybde passer til montering i U-profil UW 50 og UW 75 og Geberit Duofix systemskinner
- Tilslutningsbend kan monteres uten verktøy i forskjellige dybdeposisjoner, innstillingsområde 45 mm
- Feste tilslutningsbend lydisolert
- Innbyggingssisterne med frontbetjening
- Innbyggingssisterne, fullt isolert mot kondens
- Innbyggingssisterne med spylerør er utskiftbar fra betjeningssiden i ferdigbygget baderom
- Oppfyller krav i henhold til de norske byggeforskriftene TEK
- Fabrikkmontert membranduk
- Omsluttende membranduk for tilkobling til tetningssystemer
- Beskyttelseskappe for utbyttingsåpning formontert
- Umiddelbar etterskyll mulig ved fabrikkinnstilling
- Innbyggingssisterne er klargjort for PEX-kobling
- Med ekstra, vanntett kledning for innbyggingssisterner med spylerør
- Monterings- og servicearbeider på innbyggingssisterne verktøyfritt
- Vanntilkopling oppe
- Beskyttelsesplate for serviceåpning beskytter mot fuktighet og smuss
- Beskyttelseskappe for serviceåpning kan forkortes
- Justerbart frontstykke for veggtykkelse 18–36 mm
- Løsbart frontstykke for flisinnlegg
- Med ytterrør for føringsrør for tilkobling av Geberit AquaClean dusj-WC
- Festemulighet for elektrisk tilkobling
- Monterbar Power & Connect-boks

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| Strømningstrykk | 0.1-10 bar |
| Maksimal vanntemperatur | 25 °C |
| Spylemengde fabrikkinnstilling | 6 og 3 l |
| Stor spylemengde innstillingsområde | 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l |
| Liten spylemengde innstillingsområde | 2-4 l |

## Leveringsomfang

- PEX-kopling G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, med overgangsstykke
- Beskyttelseskappe for serviceåpning
- Beskyttelseskappe for utbyttingsåpning
- Frontstykke for utbyttingsåpning
- 2 monteringsvinkler
- Feste for beskyttelsesrør ø 25 og ø 28 mm til PEX-rør
- Beskyttelsesplugg
- Tilkoplingssett for toalett, ø 90 mm
- Tilslutningsbend 90° av PE-HD, ø 90 mm, med lekkasjeindikatorstuss
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, ø 90/110 mm
- Membranduk
- 2 gjengestag M12
- Monteringsmateriell

| Art. nr. | NRF nr. | B | H | T |
|---|---|---|---|---|
| 111.910.00.5 | 6165813 | 50 cm | 120 cm | 14.5 cm |

## Tilbehør

- Geberit Power & Connect-boks
- Geberit sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett