

GLAVA PROFF 35 PLATE M/ PAPIR

Glassullplate belagt med papir på en side.
Til varmeisolering av tak med kaldt loft.
Benyttes også til etterisolering.
570 mm nominell bredde anvendes til både
36 mm og 48 mm trevirke.



Dimensjon / beskrivelse	INNHold PR. PAKKE			INNHold PR. PALL			NOBB- nr	Varenr
	stk	m ²	m ³	stk	m ²	m ³		
100 x 570 x 1200 mm	10	6.84	0.27	20	136.8	3.7	45150840	353100
150 x 570 x 1200 mm	7	4.79	0.27	20	95.8	3.7	45150855	353150
200 x 570 x 1200 mm	5	3.42	0.27	20	68.4	3.7	45150866	353200
250 x 570 x 1200 mm	4	2.74	0.27	20	54.8	3.7	45150874	353250

MONTERING / UTFØRELSE

Glassullplate med papir på en side.
Til varmeisolering av tak med kaldt loft.
Benyttes også til etterisolering.
Anvendes i tørre konstruksjoner.
570mm nominell bredde anvendes til både 36mm og 48mm trevirke.
Kappes med kniv.

Glavas produktsortiment er under lopende utvikling, og Glava forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Fukt:Ingen kapillærsugende egenskaper
Holdbarhet: Glassull endrer seg ikke ved normal anvendelse; siger ikke

Glavas kvalitetssystem tilfredsstillter kravene i *NS- EN ISO 9001* ,*NS- EN ISO 14001* og Internkontrollforskriften og er sertifisert i.h.t. disse av Nemko Certification AS.
Dette sikrer høy og jevn kvalitet på vårt produkt.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Deklarert varmekonduktivitet: $\lambda_D = 0,035 \text{ W/mK}$

Materiale: Glassull

Brannklasse: Euroclass F

MILJØPÅVIRKNING

Radon: Isolasjonsull er blant de byggematerialer med minst utstråling av radon; enhver risiko kan utelukkes

Formaldehyd: Isolasjonsull er nærmest fri for formaldehyd

HMS - REFERANSER

Allergier: Det er ikke sannsynlig at det kan utvikle seg allergier ved arbeide med isolasjonsull

Glava har også utarbeidet et generelt Sikkerhetsdatablad for Glava Glassull, som kan fåes på forespørsel.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

Deponiforskriften klassifiserer glassull i kategori 2; Ordinært avfall. Dvs kan leveres på alle godkjente deponi.

TEKNISK SERVICE

Produsent/ leverandør: GLAVA AS

Organisasjonsnummer: NO 912 008 754 MVA

Postadresse: Postboks 4461 Nydalen, 0403 Oslo

Telefon: +47 22 38 67 00

Faks: +47 22 38 67 77

E- post: post@glava.no

Internett: glava.no