DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



RÖRKLÄMMOR FALU-SNAP

Koppar

RSK 385 9066 / NRF 348 4931 Art.nr 14138 enkel 12/15mm c/v 20mm
RSK 385 9069 / NRF 348 4935 Art.nr 14068 enkel 18/22mm c/v 25mm

RSK 385 9067 / NRF 348 4929 Art.nr 14008 dubbel 12/15mm c/v 20mm c/c 40mm
RSK 385 9068 / NRF 348 4934 Art.nr 14028 dubbel 18/22mm c/v 25mm c/c 60mm

Samtliga överdelar (lock) är tillverkade i ABS (Akryl Butadien Styren)
Samtliga underdelar är tillverkade i PP.
Kopparytan är behandlad för att motverka oxidering.

Användningsområde:

För fastsättning av rör i våtrum.

Montering:

Vid montering i våtrum använder man tätningsplattor tillverkade i TPE (termoplastisk elastomer) för att undvika att fukt tränger in i väggen.
Tätningsplattor bör ej användas på papperstapet, då det finns risk för utfällning.

Rengöring:

Torka försiktigt med mjuk trasa och ljummet vatten.
Undvik att putsa ytan, då ytbehandlingen kan skadas.

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

Både PP och ABS har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.