


Geberit Mapress CuNiFe bend med spissende



Eksempelbilde



Bruksformål

- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For forbruks- og svartvann med pH-verdi > 6,0
- For sjøvann
- For slukningsvann (vått)
- For sprinkler (våt)
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)
- For inertgasser (f.eks. nitrogen)
- For industri og skipsbygging

- For undertrykk

Egenskaper

- Pressindikator
- Utett ved manglende pressing
- Tetningsring av CIIR svart
- Muffe med gjennomsiktig beskyttelsesplugg

Tekniske data

Materiale | CuNi10Fe1.6Mn materiale nr. 2.1972.11

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	arc	L	H	Z
68746	5017869	12	15 mm	30°	3.3 cm	4.3 cm	1.3 cm
67702	5054532	12	15 mm	45°	2.8 cm	3.8 cm	0.8 cm
68814	5017889	12	15 mm	60°	4 cm	5 cm	2 cm
68302	5053846	12	15 mm	90°	2.8 cm	3.6 cm	0.8 cm
68726	5017849	12	15 mm	15°	3 cm	4 cm	1 cm
68728	5017851	20	22 mm	15°	3.3 cm	4.1 cm	1.2 cm
68748	5017871	20	22 mm	30°	3.7 cm	4.6 cm	1.6 cm
67704	5054536	20	22 mm	45°	3.2 cm	4.4 cm	1.1 cm
68816	5017891	20	22 mm	60°	4.7 cm	5.6 cm	2.6 cm
68304	5053851	20	22 mm	90°	3.2 cm	3.9 cm	1.1 cm
68729	5017852	25	28 mm	15°	3.6 cm	4.3 cm	1.3 cm
68749	5017872	25	28 mm	30°	4.1 cm	4.8 cm	1.8 cm
67705	5054538	25	28 mm	45°	3.7 cm	4.6 cm	1.4 cm
68817	5017892	25	28 mm	60°	5.4 cm	6.1 cm	3.1 cm
68305	5053853	25	28 mm	90°	5.7 cm	6.6 cm	3.4 cm
68730	5017853	32	35 mm	15°	3.2 cm	4.1 cm	0.6 cm
68750	5017873	32	35 mm	30°	3.7 cm	4.6 cm	1.1 cm
67706	5054541	32	35 mm	45°	5.3 cm	4.3 cm	1.7 cm
68818	5017893	32	35 mm	60°	5 cm	5.9 cm	2.4 cm
68306	5053855	32	35 mm	90°	6.8 cm	7.7 cm	4.2 cm
68731	5017854	40	42 mm	15°	3.7 cm	4.7 cm	0.7 cm
68751	5017874	40	42 mm	30°	4.4 cm	5.4 cm	1.4 cm
67707	5054543	40	42 mm	45°	5.1 cm	5.9 cm	2.1 cm
68819	5017894	40	42 mm	60°	5.9 cm	6.9 cm	2.9 cm
68307	5053857	40	42 mm	90°	8 cm	8.8 cm	5 cm
68732	5017855	50	54 mm	15°	4.4 cm	5.5 cm	0.9 cm
68752	5017875	50	54 mm	30°	5.2 cm	6.3 cm	1.7 cm
67708	5054545	50	54 mm	45°	6.2 cm	7.0 cm	2.7 cm

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	arc	L	H	Z
68820	5017895	50	54 mm	60 °	7.2 cm	8.3 cm	3.7 cm
68308	5053859	50	54 mm	90 °	6.2 cm	7 cm	2.7 cm
68733	5017856	65	76.1 mm	15 °	7.5 cm	8.4 cm	2.2 cm
68753	5017876	65	76.1 mm	30 °	8.8 cm	9.7 cm	3.5 cm
67709	5054547	65	76.1 mm	45 °	10.3 cm	11.1 cm	5 cm
68821	5017896	65	76.1 mm	60 °	11.7 cm	12.6 cm	6.4 cm
68309	5053862	65	76.1 mm	90 °	15.9 cm	16.7 cm	10.6 cm
68734	5017857	80	88.9 mm	15 °	8.5 cm	9.5 cm	2.5 cm
68754	5017877	80	88.9 mm	30 °	10.1 cm	11.1 cm	4.1 cm
67710	5054549	80	88.9 mm	45 °	11.7 cm	12.8 cm	5.7 cm
68822	5017897	80	88.9 mm	60 °	13.6 cm	14.6 cm	7.6 cm
68310	5053864	80	88.9 mm	90 °	18.5 cm	19.5 cm	12.5 cm
68735	5017858	100	108 mm	15 °	10.3 cm	11.7 cm	2.8 cm
68755	5017878	100	108 mm	30 °	12.2 cm	13.6 cm	4.7 cm
67711	5054552	100	108 mm	45 °	14.3 cm	15.8 cm	6.8 cm
68823	5017898	100	108 mm	60 °	16.6 cm	18 cm	9.1 cm
68311	5053866	100	108 mm	90 °	23 cm	24.1 cm	15.5 cm