

M12 FIW14-O | M12 Fuel™ Sub Compact 1/4" muttertrekker



- Maks 115 Nm tilspenningsmoment.
- Økt ytelse, økt kompakthet, økt kontroll.
- 4-trinns Drive Control tilbyr brukeren full kontroll.
- Kraftigste LED-arbeidsbelysning.
- Fleksibelt batterisystem passer med alle Milwaukee® M12™ batterier.
- Modus 3 - 0-3200 RPM and 0-4300 IPM.
- Modus 4 - Automatisk av-funksjon hindrer at boltene strammes for mye.

	M12 FIW14-O
Antall medfølgende batterier	0
Batterikapasitet (Ah)	-
Batteritype	Li-ion
Leveres i	-
Lydstryke målt nivå (dB(A))	102.86
Lydstyrke målt feilmargin (dB(A))	3
Lydtrykk (dB(A))	91.86
Lydtrykk feilmargin (dB(A))	3
Maks dreiemoment (Nm)	136
Maks. bolt diameter	M12
Maks. dreiemoment (Nm)	136
Medfølgende lader	-
Slågtall (slag/min)	1300/2000/4300
Spenning (V)	12
Strammekapasitet (Nm)	115
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)	1300/1900/3200/3200
Vekt med batteri (kg)	0.9
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m/s ²]	15.77
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m/s ²]	1.5