

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

### Beskrivelse

Innadslående balkongdører kan vippes inn i toppen for luftestilling, eller åpnes sideveis inn. Alle funksjoner betjenes med en vrider. Vrider kun innvendig. Innadslående har profil innvendig på rammen. Leveres med ett eller to dørbblad. Innadslående balkongdører leveres hvitmalt som standard.

Buet profil leveres som standard. Ønskes Rett profil, må dette spesifiseres.

### Bruksområde

To-veis innadslående balkongdører i tre for nybygg, påbygg eller rehabilitering.

### Alternativer

Kan leveres i ønskelig farge, dekkende eller transparent. Kan også leveres ubehandlet eller tofarget.

Innadslående balkongdør kan også leveres med aluminiumsbekledning, som gir en tilnærmet vedlikeholdsfri utvendig side. Aluminiumsbekledning leveres i valgfri RAL-farge.

### Overflatebehandling

Malte produkter:

Produktene leveres overflatebehandlet. Først impregneres alt treverket med en fargeløs impregnering, for deretter å grunnes med en pigmentert, vannfortynnbar grunning som binder seg godt til treet. Som toppstrøk brukes en løsemiddelfri, vannfortynnbar maling som er spesielt utviklet for å gi vinduene og dørene en lang holdbarhet og et flott utseende.

Glasslister:

Alle produkter fra Uldal blir levert med aluminiumsglasslist i bunn (hvit på hvit, blank på andre farger/ubehandlet) og PVC glasslist i topp/sider (gjennomfarget hvit eller malt i samme farge som vindu).

Ubehandlede produkter:

Alle produkter fra Uldal er impregnert mot råte og sopp. Produktene bør beises eller males så snart som mulig etter innsetting og senest innen 1 måned. Det er viktig å benytte produkter som er beregnet for trebeskyttelse. Under beising eller maling må en unngå å berøre tetningslister og beslag (hengsler, vridere og glidelister).

### Tilbehørsprodukter

- Gjennomgående sprosser 65mm
- Duplex sprosser 25mm
- Utenpåliggende sprosserammer i tre 19, 53 og 80mm
- Utenpåliggende klipset aluminiumsprosper 26, 45 og 60mm
- Låsbar vrider
- Barnesikringsperre til vrider
- Funksjonsglass: Soldempende, lyddempende, smussavvisende og sikkerhets glass.



*Innadslående dør*

**Balkongdør to-veis innadslående**

NOBB modulnr. 40166191\*

PRE-m40166191

**2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA**

Leveres i mange størrelser og kombinasjonsmuligheter. Kontakt forhandler.

**Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov**

-

**3. MONTERING/UTFØRELSE****NS 3420-kode for utførelse**

R53.2 Vindusdører, ikke klassifiserte.

**NS 3451-kode for bygningsdel**

233 Vinduer.

235 Ytterdører og porter.

**Referanse til NBI byggetaljer**

533.242 Vindusdører. Typer og egenskaper.

523.721 Innsetting av ytterdør.

**Øvrige henvisninger**

Se egen monteringsanvisning.

**Transport og lagring**

Utvis forsiktighet ved transport. Uldal AS kjører faste ruter i sør Norge og kan levere varene på byggeplasser.

Leveringer i nord og i midt Norge blir sendt med eksternt transport.

Pallen er ikke pakket for utendørs lagring, og må snarest mulig plasseres tørt.

For å unngå eventuell fuktighet/kondens som kan skade produktene, må emballasje omgående åpnes for utlufting.

**4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE****Kode for avfallsbehandling**

9999 | 1000 | 0600 | \_ \_ \_ \_

**Type emballasje**

Papp, kartong, plast, metaller, trevirke.

**Balkongdør to-veis innadslående**

NOBB modulnr. 40166191\*

PRE-m40166191

**5. HMS-REFERANSER**

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

**Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct (overordnet nivå)**

Ikke beregnet.

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

Se HMS-FAKTA.

**6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV****Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Norsk Dør- og Vinduskontroll (NDVK).

**Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)**

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

**System for samsvarsattesting**

Bruksområde(r):

Grupper/Klasser:

Samsvarssystem nr.:

**Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**

-

**7. ANSVARLIG FIRMA**

<b>Produsent/importør</b>	Uldal AS avd. Birkeland	Uldal AS avd. Varhaug
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 947 895 788 MVA	NO 956 249 570 MVA
<b>Adresse</b>	Postboks 98	Ånestadveien 23
<b>Postnr. og poststed</b>	4795 Birkeland	4360 Varhaug
<b>Telefon</b>	38 13 71 00	38 13 71 00
<b>Telefaks</b>	38 13 79 01	38 13 79 02
<b>E-post</b>	<a href="mailto:uldal.birkeland@byggma.no">uldal.birkeland@byggma.no</a>	<a href="mailto:uldal.varhaug@byggma.no">uldal.varhaug@byggma.no</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.uldal.no">www.uldal.no</a>	<a href="http://www.uldal.no">www.uldal.no</a>

\*Informasjonen gjelder for følgende 8 NOBB moduler: 41842533, 41845244, 41845365, 41845373, 41845384, 4184599, 25558602 og 25558610.