

# Produkt info

## SKRUAUTOMAT



### DFR450ZX

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Li-ion batteri 18V              | -                       |
| Batteribeskyttelse              | 1                       |
| Turtall (min-1)                 | 4000                    |
| Lengde                          | 127 mm                  |
| Skruekapasitet                  | 4 mm                    |
| Gipsskrue                       | 25 - 41 mm              |
| Lydnivå (L <sub>pA</sub> )      | 78 dB(A)                |
| Støytoleranse (K-faktor)        | 3 dB(A)                 |
| Vibrasjonsverdi (3 akser)       | ≤2,5 m/sec <sup>2</sup> |
| Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor) | 1,5 m/sec <sup>2</sup>  |
| Vekt                            | 2,0 kg                  |
| Dimensjoner (LxBxH)             | 369 x 80 x 238 mm       |



- Omstillbar rotasjonsretning.
- Slurekobling og redusert tomgangsløyd.
- Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
- Trinnløs bryter for dybdejustering.
- Støvsikker konstruksjon.
- Meget god skruemating.

Details correct as of: 7-3-2016

Makita reserve the right to change specifications at any time owing to their policy of constant improvement.

Accessories shown are not necessarily supplied.

[www.makita.no](http://www.makita.no)