

# Jackofoam XPS 300 Grunnmursplate

## Produktdatablad

### Produktbeskrivelse

Jackofoam Grunnmursplate er en plate av Jackofoam® 300 (XPS). Platen har god isolasjonsevne med lambdaklasse 34-36 avhengig av tykkelse. Platen har freste spor på begge sider, med pålimt fiberduk på en side. Sporene på siden med fiberduken sørger for drenering og sporene på baksiden sørger for bedre lufting mot grunnmur.

### Bruksområde

Utvendig isolering og drenering under terreng, vertikalt og horisontalt. Meget godt egnet til høyere tilbakefylling.

### Farger

Lilla

### Overflatebehandling

Fiberduk.

### Tilbehørsprodukter

Festebolt  
BEWI Butyl Fix  
Fiberduk  
Isolasjonsplatelim  
Festeplugg  
Tetningsmembran  
Membrantape

### Tekniske data

Se teknisk tabell Jackofoam XPS

### Montering/utførelse

#### Referanse til NBI byggdetaljer

523.111 Yttervegg mot terreng. Varmeisolering og tetting.  
523.127 Betongvegg mot terreng.



### Transport og lagring

Produktet lagres på godt ventilert sted vekk fra antenneskilder og organiske løsningsmidler. Ved lagring over lang tid bør produktet lagres beskyttet mot UV-stråler. Utvis forsiktighet under håndtering, da platene lett kan brette.

### HMS-referanser

Se HMS-Fakta angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

### Avfallsbehandling

**Avfallstype:** Ekspandert og ekstrudert plast, annen

**Avfallshåndtering:** Materialgjenvinning

**NS 9431-kode for avfallsbehandling:** 1732 / 0014 / 6000 / \_

**EAL-kode:** 170604: andre isolasjonmaterialer enn nevnt i 170601 og 170603

**Øvrige opplysninger:** BEWI er medlem av materialretur. Det er ikke knyttet miljøavgifter til produktet.

### Produktdokumentasjoner og offentlige krav

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterede kontrollorganer Europeisk standard.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.