

Brann- og lydisolerte innerdører**1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Innerdør med lav korrosjonsklasse til offentlige og private bygg der det er krav til brann- og/eller lydisolasjon.

Innerdør EI60/Rw 42dB Sa-S200

»Brannklasse EI60

»Lydklasse Rw 42dB

»Røykkeklasse C5Sa1 C5S200

»Innbruddsklasse RC3

»Vindlast C3

»Vannklasse 4A/6B

»Luftstrøm 3-4

»Åpning C5

»U-verdi 2,0

»62mm dørblad, kjerne av steinull og overfals

»Dørblad har stålplate 1 mm på begge sider

»Karm 110 mm av 1,5 mm stål

»Anslagsterskel av aluminium

»Låskasse Assa 565, sluttstykke Assa 18887-1

»Hengsler montert med skruer

Bruksområde

Brukes som innerdør i offentlige og private bygg der det er krav til brann- og/eller lydisolasjon.

Utvendig kan produktet monteres godt under tak i miljø med lav fuktighet og luftforurensning.

Innvendig kan produktet monteres i uoppvarmet miljø med vekslende temperatur og luftfuktighet. Lav fuktighets- og lav luftforurensning, slik som idrettshaller og lagerlokaler.

Farger

Lagerføres med standard farge RAL 7016 (grå) og RAL 9010 (hvit)

Andre farger på bestilling

Overflatebehandling

Galvanisert og pulverlakkert tilsvarende korrosjonsklasse C2

Tilbehørsprodukter

Sparkeplate

Ventilasjonsrist

Glass

Adjufix

Panikkbeslag

Dørautomatikk

Terskler og karmen i forskjellige varianter, se www.bygg1.no

Noen av dørene er ikke testet/sertifisert med alle tilleggsprodukter, men tilleggsproduktene kan anvendes med godkjenning fra lokalt brannvesen.



Brann- og lydisolerte innerdører**3. MONTERING/UTFØRELSE****NS 3420-kode for utførelse**

RH2:3 og RH2:4

NS-EN 16034

NS 3451-kode for bygningsdel

243 Innvendige dører

Referanse til NBI byggdetaljer

534.151 Brannklassifiserte dører. Krav og innsetting.

Transport og lagring

Transporteres forsiktig. Lagres liggende, tørt i + 10 grader

Øvrige henvisningerMonteringsveiledning følger med produktet. *Denne skal følges og signeres.*

Dørbladets faste tillatte kuving er opp til 4mm pr. 2 meter. For karmen er tillatt skjevhet i bredden opp til 1mm pr. 1 meter.

Differansen mellom dørbladets diagonaler kan være inntil 2mm. Dør og karm er konstruert for å tette slike avvik jamfør NS-EN 1529 og NS-EN 1530.

Kvaliteten på malte overflater kontrolleres visuelt fra avstand på 1-2 meter. Det skal være normale lysforhold, evt. maks 150 lux rett på vegg (horisontalt).

4. AVFALLSBEHANDLING**Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten**

Ikke klassifisert som farlig avfall og kan deponeres uten spesielle restriksjoner.

5. HMS-REFERANSER**Miljødeklarasjon, miljømerking**

Foreligger ikke.

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Inneklima: Ikke beregnet.

Helse- og miljøfarlige stoffer: Ikke beregnet.

Ressursbruk: Ikke beregnet.

Drivhuseffekt: Ikke beregnet.

Brann- og lydisolerte innerdører

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Kiwa 2268-CPR-187

EN 16034:2014

CE-merking

Ikke krav om CE-merking, men krav om produktdokumentasjon etter byggevareforskriften kap. 3.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Bygg 1 Produkter AS
Adresse	Industrivegen 32
Postnr. og poststed	6155 Ørsta
Telefon	70 04 24 90
Telefaks	70 04 24 91
E-post	post@bygg1.no
Internett	www.bygg1.no