

# Produkt info

## BORHAMMER



### HR5212C

Effekt	1510 W
Turtall (min-1)	150-310
Slagtall (min-1)	1100-2250
Maks borediameter i betong	52 mm
Optimalt område for borediameter i betong	25 - 40 mm
Slagkraft	19,1 J
Maks borediameter i betong (bor med TCT-kjerner)	60 mm
Sidehåndtak	1
Ledning	4,0 m
Lydnivå (L <sub>WA</sub> )	109 dB(A)
Lydnivå (L <sub>pA</sub> )	98 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), slagboring	9,0 m/sec <sup>2</sup>



**STANDARD EQUIPMENT:** 194683-7 HAMMERFETT 100ML

- Anti Vibration Tecnology (AVT) - et unikt system som fjerner vibrasjoner meget effektivt.
- Regulerbar rotasjonshastighet med justering av turtall.
- Antivibrasjonshåndtak.
- Lampe indikerer behov for skifte av kullbørster eller svakhet i strømforsyningen.
- To funksjoner - slagboring og meisling.
- Elektronisk kraftjustering.

Details correct as of: 10-2-2015

Makita reserve the right to change specifications at any time owing to their policy of constant improvement.

Accessories shown are not necessarily supplied.

[www.makita.no](http://www.makita.no)