

BÅNDSTÅL TIL INNERVEGG

PRODUKTBESKRIVELSE

Båndstål kan benyttes som understøttelse bak skjøtete gipsplater i vegger og tak. Båndet kan også benyttes som skruefeste bak gipsplater der det er flyt-sparklet på gulv og flensen på skinnen ikke lenger er høy nok.

Båndstål PB benyttes der hjørner avviker fra 90°.

Båndstålet er produsert etter standard EN 14195.

MONTASJE

Ved håndtering av stålprofiler skal det alltid benyttes hansker. Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på www.norgips.no.

FORPAKNING OG LAGRING

Båndstålet er buntet med plastbånd og pakket på pall. Båndene lagres innendørs og tørt.



SPESIFIKASJON B OG PB

BETEGNELSE	TYKKELSE	BREDDE MM	LENGDE MM	VEKT KG/M	BREDDE TOLERANSE	LENGDE TOLERANSE
B 100	0,56	100	25 000	0,45	+/- 0,5mm	+/- 3,0 mm for lengder under 3 m
B 160	0,70	160	25 000	0,92	+/- 0,5mm	+/- 4,0 mm for lengder mellom 3-5 m
B 300	0,70	300	25 000	1,64	+/- 0,5mm	+/- 5,0 mm for lengder over 5 m
PB 100	0,56	100	25 000	0,39	+/- 0,5mm	

PRODUKTDATA		
EGENSKAP	VERDI	ENHET
Brann – reaksjon på brann	A1	Ubrennbar
Styrke - flytspenning	250	N/mm ²
Innhold – farlig innhold	NPD	
Kvalitet	S250GD	
Overflate - Zink	140	gr/m ²
Korrosjonsklasse	C1	

