

### BÅNDSTÅL TIL INNERVEGG

#### PRODUKTBESKRIVELSE

Båndstål kan benyttes som understøttelse bak skjøtete gipsplater i vegger og tak. Båndet kan også benyttes som skruefeste bak gipsplater der det er flyt-sparklet på gulv og flensen på skinnen ikke lenger er høy nok. Båndstål PB benyttes der hjørner avviker fra 90°.

Båndstålet er produsert etter standard EN 14195.

#### MONTASJE

Ved håndtering av stålprofiler skal det alltid benyttes hansker. Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på [www.norgips.no](http://www.norgips.no).

#### FORPAKNING OG LAGRING

Båndstålet er buntet med plastbånd og pakket på pall. Båndene lagres innendørs og tørt.



#### SPESIFIKASJON B OG PB

BETEGNELSE	TYKKELSE	BREDDE MM	LENGDE MM	VEKT KG/M	BREDDE TOLERANSE	LENGDE TOLERANSE
B 100	0,56	100	25 000	0,45	+/- 0,5mm	+/- 3,0 mm for lengder under 3 m
B 160	0,70	160	25 000	0,92	+/- 0,5mm	+/- 4,0 mm for lengder mellom 3-5 m
B 300	0,70	300	25 000	1,64	+/- 0,5mm	+/- 5,0 mm for lengder over 5 m
PB 100	0,56	100	25 000	0,39	+/- 0,5mm	

PRODUKTDATA		
EGENSKAP	VERDI	ENHET
Brann – reaksjon på brann	A1	Ubrennbar
Styrke - flytspenning	250	N/mm <sup>2</sup>
Innhold – farlig innhold	NPD	
Kvalitet	S250GD	
Overflate - Zink	140	gr/m <sup>2</sup>
Korrosjonsklasse	C1	

