

SIKKERHETSDATABLAD

Edel Maling

1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket

Utgitt dato	24.09.2010
Kjemikaliets navn	Edel Maling
Kjemikaliets bruksområde	Maling
Produsent	
Firmanavn	Skarpnes AS
Besøksadresse	Industriveien 11
Postadresse	Industriveien 11
Postnr.	4879
Poststed	GRIMSTAD
Land	Norge
Telefon	37 25 88 00
Telefaks	37 25 88 01
E-post	esketveit@skarpnes.com
Hjemmeside	http://www.skarpnes.com/

2. Fareidentifikasjon

Farebeskrivelse	Helse: Kan gi allergi ved hudkontakt.
	Sikkerhet: Produktet er ikke brennbart.
	Miljø: Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

3. Sammensetning /opplysning om innholdsstoffer

Komponentnavn	Identifikasjon	Klassifisering	Innhold
f-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl) -5-tert-butyl-4-hydroksyfenyl) propionyl-Æ-hydroksypoly(oksyetylen) og f-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl) -5-tert-butyl-4-hydroksyfenyl) propionyl-Æ-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl) -5-tert-butyl-4-hydroksyfenyl) propionyl-oksypoly(oksyetylen) , blanding av	EC-nr.: 400-830-7 Indeksnr.: 607-176-00-3	Xi, N; R43, R51/53	1 - 2.5 %
Bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl) sebacat (70-80%) /metyl(1,2,2,6, 6-pentametyl-4-piperidyl) sebacat		Xi, N; R43, R50/53	1 - 2.5 %

(20-30%)

Komponentkommentarer

Cas-nr./EC-nr. Bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl)sebacat: 41 556-26-7/255-437-1. Cas-nr./EC-nr. metyl(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl)sebacat: 82919-37-7/280-060-4. Inneholder vandig dispersjon av en polymer på basis av akrylsyreester, metakrylsyreester, pigment og tilsatzstoffer. Se pkt. 16 for fullstendig ordlyd på R-setninger.

4. Førstehjelpstiltak

Generelt

I tvilstilfeller bør lege kontaktes. Den skadde flyttes straks fra eksponeringskilden.

Innånding

Frisk luft, ro og varme.

Hudkontakt

Ta av tilsølte klær. Vask straks huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.

Øyekontakt

Fjern evt. kontaktlinser. Skyll straks øynene med rikelig vann mens øyelokkene løftes. Kontakt lege.

Svelging

Skyll munnen grundig og gi rikelige mengder melk eller vann forutsatt at den skadde ikke er bevisstløs. Fremkall ikke brekning. Kontakt lege.

5. Tiltak ved brannslukking

Egnede slokkingsmidler

Velges med hensyn på omgivende brann.

Brann- og eksplosjonsfarer

Produktet kan ikke brenne, men ved oppvarming kan det dannes giftige damper.

Personlig verneutstyr

Bruk friskluftsmaske når produktet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig pkt 8.

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell

Bruk nødvendig verneutstyr. Hvis du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se punkt 8.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Unngå utslipp til avløp, kloakkledninger eller vannløp.

Metoder for opprydding og rengjøring

Spill tas opp med absorberende materiale, f.eks. sand eller sagespon. Samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall (se pkt. 13). Spyl området med rikelige mengder vann.

7. Håndtering og lagring

Håndtering

Unngå innånding av sprøytetåker og kontakt med hud og øyne.

Oppbevaring

Oppbevares frostfritt. Lagres kjølig i originalemballasjen.

Spesielle egenskaper og farer

Sørg for tilstrekkelig luftgjennomgang og/eller avtrekk i arbeidsrom.

8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

Eksponeringskontroll

Begrensning av eksponering på arbeidsplassen

Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon.

Komponent	Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Oral Verdi: > 2000 mg/kg Forsøksdyreart: rotte
	Bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl)sebacat (70-80%)/metyl(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl)sebacat (20-30%)
Akutt giftighet	Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LC50 Eksponeringsvei: Innånding. Verdi: Kommentarer: Ikke testet
	Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Dermal Verdi: > 2000 mg/kg Forsøksdyreart: rotte
	Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Oral Verdi: > 2000 mg/kg Forsøksdyreart: rotte
	Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Oral Verdi: > 2000 mg/kg Forsøksdyreart: rotte

Øvrige helsefareopplysninger

Generelt	Ved bruk representerer de allergifremkallende egenskapene og innånding den største faren.
Innånding	Lite flyktig produkt. Aerosoler kan irritere luftveiene og kan forårsake hoste og åndedrettsbesvær.
Hudkontakt	Langvarig eller gjentatt hudkontakt kan virke lett irriterende.
Øyekontakt	Moderat irriterende.
Svelging	Lav akutt giftighet. Kan virke irriterende og forårsake utilpasshet.
Kroniske effekter	Ingen kjente.
Allergi	Kan gi allergi ved hudkontakt.
Kreftfremkallende egenskaper, annen informasjon	Kreftfremkallende egenskaper er ikke kjent.
Fosterskadelige egenskaper	Fosterskadelige egenskaper er ikke kjent.
Reproduksjonsskader	Reproduksjonsskadelige egenskaper er ikke kjent.
Arvestoffskader	Arvestoffskadelige egenskaper er ikke kjent.

12. Miljøopplysninger

Toksikologiske data fra komponenter

Komponent	f-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroksyfenyl)propionyl-Æ-hydroksypoly(oksyetylen) og f-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroksyfenyl)propionyl-Æ-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroksyfenyl)
-----------	---

	blanding av	
Akvatisk toksisitet, fisk	Verdi: 2,8 mg/l Art: Pisces Metode: LC50, OECD 203	
Akvatisk toksisitet, alge	Verdi: > 9 mg/l Metode: EC50, OECD 201	
Akvatisk toksisitet, krepsdyr	Verdi: 2,8 mg/l Art: Daphnia Magna Metode: EC50, OECD 202	
Biologisk nedbrytbarhet	Metode: OECD 301 B Kommentarer: Ikke bionedbrytbart	
Komponent	Bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl)sebacat (70-80%)/metyl(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl)sebacat (20-30%)	
Akvatisk toksisitet, fisk	Verdi: 0,97/7,9 mg/l Testvarighet: 96 t Art: Lepomis macrochirus/Regnbueørret Metode: LC50, OECD 203	
Akvatisk toksisitet, krepsdyr	Verdi: 20 mg/l Testvarighet: 24 t Art: Daphnia magna Metode: EC50, OECD 202	
Biologisk nedbrytbarhet	Metode: OECD 301 E Kommentarer: Delvis nedbrytbart, men ikke lett.	

Øvrige miljøopplysninger

Mobilitet	Produktet er blandbart med vann. Kan spres i vannsystemer.
Bioakkumuleringspotensial	Data om bioakkumulasjon er ikke tilgjengelig.
Miljøopplysninger, konklusjon	Skadelig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

13. Fjerning av kjemikalieavfall

Avfallskode EAL	08 01 11
NORSAS	7053 Maling, lim, lakk, vannbasert
Produktet er klassifisert som farlig avfall	Ja
Egnede metoder til fjerning av kjemikali	Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler. Herdet materiale kan leveres som vanlig industriavfall. Koden for farlig avfall (EAL) er kun veiledende.

14. Transportinformasjon

Andre relevante opplysninger	Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods (IMDG, IATA, ADR/RID).
------------------------------	---

15. Opplysninger om lover og forskrifter

Faresymbol



Irritierende

Sammensetning
på
merkeetiketten

[illegible]

EC-etikett

Nei

R-setninger

R43 Kan gi allergi ved hudkontakt.
R52/53 Skadelig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

S-setninger

S23 Unngå innånding av sprøytetåke.
S36/37 Bruk egnede verneklær og vernehansker.
S51 Må bare anvendes på godt ventilerte steder.
S61 Unngå utslipp til miljøet. Se Sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Referanser (Lover/Forskrifter)

Forskrift om klassifisering og merking av farlige kjemikalier, fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids- og administrasjonsdepartementet, gjeldende fra 30. juli 2002, med endringer 20.02.2004 og 31.10.2005. Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier, fastsatt 19.12.1997 med senere endringer, gjeldende fra 30.07.2002 og 20.02.2004. Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære 2003, best.nr. 361 fra Arbeidstilsynet. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). 1.6 2004 nr. 930.

HMS-databladet er utarbeidet på basis av opplysninger gitt av produsenten.

Deklarasjonsnr.

Under anmeldelse

16. Andre opplysninger

Liste over relevante R-setninger (i avsnitt 2 og 3).

R43 Kan gi allergi ved hudkontakt.

R50/53 Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

R51/53 Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet

Opplysninger som er nye, slettet eller revidert

Nytt HMS-datablad.

Leverandørens anmerkninger

Informasjonen i dette HMS-databladet skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet.