

Gummimansjett

Mansjett til gjennomføringer i flate tak

Beskrivelse :

Mansjetten består av fleksibel og aldringsbestandig EPDM gummi. Produktet er formet med en rund sveisbar krage og konet stuss som er tilpasset ulike typer gjennomføringer. Med hver mansjett følger en slangeklemme i syrefast stål som sørger for en vanntett tilslutning til gjennomføringen.



Bruksområde :

Gummimansjett benyttes for å oppnå vanntette gjennomføringer i flate tak. Mansjetten leveres i ulike dimensjoner som er tilpasset kabel, rør, soil og ventilasjonskanaler mm.

Lagring :

Lagres tørt

Godkjenninger og garanti

Montering :

Gummimansjetten tres først over gjennomføringen i takflaten. Deretter helsveises SBS takbelegget fast til kragen på mansjetten. (Til dette arbeidet kreves det spesialutstyr og kurs i varme arbeider.) Til slutt festes og strammes slangeklemmen til stussen slik at denne tetter godt rundt gjennomføringen.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til :

Sveiseoverlag
Mestertekk
Mestertekk Kombi
Isola Rotmembran 8m
Isotekk 5500

Se flere tilbehør på www.isola.no

Gummimansjett

Produktdata		Verdi	Benevnelse	
Varenummer		Diameter		
550235		12-38 mm		
550276		50-60 mm		
550236		75-90 mm		
550277		150-175 mm		
550238		110-125 mm		
550278		200-250 mm		
Egenskaper		Metode	Enhet	Verdi

