


Geberit Mapress Syrefast Stål union



Eksempelbilde



Bruksformål

- For drikkevann kaldt og varmt
- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- For ultrarent vann
- For regnvann med pH-verdi > 6,0
- For forbruks- og svartvann med pH-verdi > 6,0
- For slukningsvann (vått)
- For sprinkler (våt)
- For kjemikalier og tekniske væsker
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)
- For undertrykk
- For inertgasser (f.eks. nitrogen)
- For industrigasser (f.eks. acetylen, sveisedekkgasser)
- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

Egenskaper

- Pressindikator
- Utett ved manglende pressing
- Unionmutter av messing
- Tetningsring av CIIR svart
- Planpakning av EPDM
- Muffe med gjennomsiktig beskyttelsesplugg

Tekniske data

Media temperature with flat gasket EPDM	0–100 °C
Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	G	L	Z
35320	1952434	12	15 mm	3/4 "	6.6 cm	2.6 cm
35321	1952435	15	18 mm	3/4 "	6.9 cm	2.9 cm
35322	1952436	20	22 mm	1 "	7.2 cm	3 cm
35323	1952437	25	28 mm	1 1/4 "	7.7 cm	3.1 cm
35324	1952438	32	35 mm	1 1/2 "	8.2 cm	3 cm
35325	1952439	40	42 mm	1 3/4 "	9.5 cm	3.5 cm
35326	1952441	50	54 mm	2 3/8 "	11.3 cm	4.3 cm