

LITEX AS

Litex Skjøtebånd Gummiert

Litex Skjøtebånd Gummiert 25 m rull

24444291

Litex Skjøtebånd Gummiert 50 m rull

24444226

FDV- m24444291

FDV-m24444226

1 PRODUKTBESKRIVELSE

Tekstilvev med vanntett tetningsbånd av nitril butylen gummi (NBR)

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Bruksområde:

For varig tetting over skjøter, overganger, fuger og gjennomføringer i Litex Membranplater

Bruksanvisning:

For montering på bad og våtrom sammen med Litex Membranplater. Litex Skjøteremse Gummiert kan benyttes til armering over skjøter, fuger og festeskruer. Smøremembran påføres skjøter, fuger, skruer etc. Skjøtebåndet skjæres i passende lengder og legges i den våte smøremembranen. Påse at det er overlapping av flisbåndene med minst 2 cm. Ujevnheter/ folder kan jevnes ut med en sparkel. Påfør så smøremembran over skjøtebåndet vått i vått. Litex Skjøteremse Gummiert anbefales lagt i overgangen mellom gulv og vegg og i dusjnise på grunn av vesentlig bedre motstand mot kjemikalier, vaskemidler og bedre aldringsbestandighet.

Produktspesifikasjoner

Forpakning: Ruller à 25 m og 50 m 1 ruller pr pakke

Tykkelse: 0,5 mm

Bredde: 120 mm

Temperatur: - 20 grader C til + 90 grader C.

Farge: Mørk blå

Antatt levetid: > 26 år

3. HENVISNINGER

Litex Våtromsystem har NBI Teknisk Godkjenning nr 20006. Se www.byggforsk.no

Henvvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner: Ingen henvvisning.

4. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

5. TEKNISK SERVICE

Produsent /importør:	LITEX AS
Organisasjons nr:	980687007 MVA
Postadresse:	Pb 1073
Postnr og poststed:	NO-3204 SANDEFJORD
Telefon:	+47 – 33 48 99 70
Telefax:	+47 – 33 48 11 30
E-post:	post@litex.no
Internettadresse:	www.litex.no