

## North Wood HydroVinyl Collection – Stone

## Generelle spesifikasjoner

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Type gulv           | Vinylgulv med trebasert kjerne og korkbakside |
| SKU#                | <i>Pr. produkt</i>                            |
| Design              | Stein                                         |
| Mønster             | Stein/segment                                 |
| Overflatebehandling | Slitesterk PU-beskyttelse                     |
| Toppsjikt           | Ftalatfri vinyl                               |
| Kjernemateriale     | HydroWood                                     |
| Låsesystem          | Uniclic®                                      |

## Teknisk informasjon

|                                                                                     |                                  |                  |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------|
|    | Dimensjon og tykkelse            | EN 427 og EN 428 | Ca. 620 × 450 × 10,0 mm    |
|    | Klassifisering                   | EN 16511         | 23/33                      |
|    | Total vekt                       | EN 430           | Ca. 10.500g/m <sup>2</sup> |
|   | Trinnlydsreduksjon               | EN ISO 717-2     | Ca. 16 dB                  |
|  | Effekt av Castro stol            | EN 425           | Egnet for type W           |
|  | Brannreaksjon                    | EN ISO 9239-1    | Bfl s1                     |
|  | Termisk motstand                 | EN 12524         | 0,090 m <sup>2</sup> K/W   |
|  | Dimensjonal stabilitet           | EN 434           | < 0,05%                    |
|  | Restinntrykk                     | EN 433           | max. 0,03 mm               |
|  | Resistans mot sollys             | ISO 105          | > 6                        |
|  | Resistans mot kjemikalier        | EN 423           | Good resistance            |
|  | Svellingsgrad pr. 24t            | EN 317           | < 1 % (waterproof)         |
|  | Låsemekanismens styrke           | ISO 24334        | > 500 kg/lfm – kg/m        |
|  | Reaksjon på statisk elektrisitet | EN 1815          | < 2,0 kV                   |
|  | Koeffisient av friksjon          | EN 51130         | R10                        |

**Størrelse- og pakningsinformasjon**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Lengde                  | 620mm               |
| Bredde                  | 450mm               |
| Høyde                   | 10mm                |
| Antall bord pr. pakke   | 6stk                |
| M <sup>2</sup> pr. eske | 1,68m <sup>2</sup>  |
| Vekt pr. eske           | 20kg                |
| M <sup>2</sup> pr. pall | 80,64m <sup>2</sup> |
| Vekt pr. pall           | 960kg               |

**Sertifikater**

|            |             |
|------------|-------------|
| CE         | Ja          |
| GreenGuard | Ja          |
| FloorScore | Ja          |
| EPD        | Kommer 2023 |

PROFAG NORGE AS, Org.Nr.: 813 989 182.

Adresse: Ferjestedsveien 1, 1606 Fredrikstad // [post@profag.no](mailto:post@profag.no) // +47 69 31 45 00