

Juli 2024  
BOEN AS

Listverk

- |                                                            |                                   |                                              |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Gulvlister laget av BOEN parkett  | <input type="checkbox"/> Lønn     | <input type="checkbox"/> Live Natural olje   |
| <input type="checkbox"/> Gulvlister finér                  | <input type="checkbox"/> Bøk      | <input type="checkbox"/> Live Matt lakk      |
| <input type="checkbox"/> Trappeneser laget av BOEN parkett | <input type="checkbox"/> Eik      | <input type="checkbox"/> Live Matt Plus lakk |
| <input type="checkbox"/> Ventilasjonslist                  | <input type="checkbox"/> Ask      | <input type="checkbox"/> Live Pure lakk      |
| <input type="checkbox"/> T-list                            | <input type="checkbox"/> Kirsebær | <input type="checkbox"/> Ubehandlet          |
|                                                            | <input type="checkbox"/> Valnøtt  |                                              |

## 1. PROSJEKT

**Entreprenør/utførende:** .....

**Prosjekt/adresse:** .....

**Bruksområde/bygningsdel:** .....

## 2. PRODUKTBESKRIVELSE

BOEN gulvlistere produseres av massivt hardtre, BOEN parkett eller som finerte fotlister. Listene leveres enten ferdig overflatebehandlet med olje, mattlakk, Live Pure lakk eller leveres ubehandlet.

<b>Mattlakk (Live Pure):</b>	Ca. glansgrad ca. 3-5°.
<b>Mattlakk (Live Matt):</b>	Ca. glansgrad ca. 9°.
<b>Mattlakk (Live Matt Plus):</b>	Ca. glansgrad ca. 6-8°.
<b>Naturoljet (Live Natural):</b>	2 strøk naturolje.
<b>Pigmenterte lister:</b>	1 strøk farget olje og 1 strøk naturolje.

**Bruksområde:** Innvendig belistning.  
**Antatt levetid/brukstid:** Produktet er beregnet å vare byggets levetid, forutsatt normal bruk.

**PRODUKTIDENTIFISERING:**

**Nobbnr. /Artikkelnr.** .....

## 3. ANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

### VEDLIKEHOLD

Daglig renhold utføres fortrinnsvis ved støvsuging eller med en godt oppvridd klut. For mye vann kan påvirke produktets utseende og egenskaper.

### FUKTBESTANDIGHET

Produktet tåler normale innendørs klimavariasjoner. Relativ fuktighet bør ligge mellom 30 og 60 %.

---

## 4. MILJØPÅVIRKNING

### *Anbefalt utluftingstid/inneklimarelevant tidsverdi*

Foreligger ikke.

### *Miljømerking*

Alle lakkerte gulvlister og trappeneser laget av parkett fra BOEN er Svanemerket (unntatt Valnøtt),

les mer: <https://svanemerket.no/miljomerkede-produkter/merkevare/boen-1352/>

Mer info om produkt- og bedriftssertifiseringer se: <https://boen.com/nb-no/om-boen/baerekraft/sertifiseringer/>

### *Kommentarer vedr. miljøpåvirkning*

Lister av BOEN parkett er limt sammen med urea-karbamid lim, og formaldehydavgassing er lavere enn kravet etter E1 standarden. Lakken inneholder 100 % tørrstoff, og avgir ingen skadelige gasser.

---

## 5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype:	Overflatebehandlet trevirke.
Avfallshåndtering:	Deponering eller energiutnyttelse.
Opprinnelse – Næring:	Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling:	1142 / 0700 / 0600 / ---- (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

---

## 6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør:	BOEN AS
Organisasjonsnummer:	NO 980 400 646 MVA
Postadresse:	Topdalsveien 406-408
Postnr. og poststed:	4658 Tveit
Telefon:	38 06 66 00
E-post:	<a href="mailto:post@boen.com">post@boen.com</a> <a href="https://boen.com/nb-no/">https://boen.com/nb-no/</a>
Internettadresse:	<a href="https://boen.com/nb-no/">boen.com/nb-no/</a>