# Ytelseserklæring

Identifikasjonskode: **060-1280** Versjon: 1

| | |
|---|---|
| 1. Entydig identifikasjonkode for produkttypen: | **Flexi D (060-1280)** |
| 2. Type-, part- eller serienummer eller annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr 4: | Produksjonsdato: se produktemballasje |
| 3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen: | Undertak for tekninger med omlegg |
| 4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr.5: | Icopal as, Postboks 55,<br>1477 Fjellhamar, Norge |
| 5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr.2: | Ikke relevant |
| 6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens ytelse, som fastsatt i vedlegg V: | System 3 |
| 7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard: | Ikke relevant |
| 8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for. | Ikke relevant |

9. Angitt ytelse

| **Vesentlige egenskaper** | **Ytelse** | **Enhet** | **Harmonisert teknisk spesifikasjon** |
|---|---|---|---|
| Egenskap ved brannpåvirkning | NPD | - | EN 13859-1 :2014 |
| Vanntetthet ved 2 kPa | W1 | - | |
| Strekkstyrke L/T*<br>Forlengelse L/T* | 550 / 500 ± 50/50<br>45 / 45 ± 10/10 | N/50 mm<br>% | |
| Rivestyrke ved spikerstamme L/T* | 275 / 275 ± 50/50 | N | |
| Kuldemykhet | ≤ - 20 | °C | |
| Holdbarhet ved aldring:<br>- Vanntetthet<br>- Strekkstyrke L/T*<br>- Forlengelse L/T* | <br>W1<br>500 / 500 ± 50/50<br>45 / 45 ± 10/10 | <br>-<br>N/50 mm<br>% | |
| Innhold av skadelige stoffer (anm.1) | Oppfyller kravet | - | |

* L = langs, T= tvers

Anm.1) Produktet inneholder ingen prioriterte miljøgifter, eller andre relevante stoffer i en mengde som vurderes helse- og miljøfarlige etter norsk lov.

10. Ytelsen for varen som angitt i nr.1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr.9.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet av og på vegne av produsent:

| Sted og dato | Navn og stilling | Underskrift |
|---|---|---|
| Fjellhamar, 01.10.2019 | Vidar Jacklin, Teknisk sjef | |