Teknisk datablad
Versjon 1 – Oktober 2019

Icopal Flexi D

Produktbeskrivelse

Icopal Flexi D er et asfalt underlagsbelegg med selvklebende omlegg. Belegget er bygget opp med polyesterstamme, SBS asfalt og polypropylenfilt på over- og underside. SBS asfalten gir produktet god fleksibilitet og kuldemykhet.

Farge: sort

Bruksområde og -betingelser

Icopal Flexi D benyttes som underlagsbelegg på fast taktro i konstruksjoner som er luftet mellom isolasjonen og undertaket. Belegget er egnet som underlag for tekkinger av teknisk takstein, stålpanner, takshingel og metallplater.

Minste takvinkel er 6°. Bestemmes av primærtekkingens minste bruksvinkel.

Kan ligge utildekket i 3 måneder.

Lagring

Produktet bør lagres stående

Tilbehør

- Klemlist av varmeforsinket stål med skruer for klemming av omlegg mot kubbing

- Rørmansjett med selvklebende butylkrave for runde gjennomføringer

- Pipemansjett for piper 70 cm x 70 cm

- Butyl tape som pakning i skjøter og mellom undertak og sløyfer

- PE Butylbånd for tetting mot gjennomføringer i undertaket

- Icopal Taklim for liming av detaljer og endeskjøter

Avfallsbehandling

Icopal Flexi D skal sorteres som restavfall på byggeplass. Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes.

Kode for avfallsbehandling:

NS 3491: 1621|0007|6000|_ _ _ _

EAL: 17 03 02

Teknisk datablad
Versjon 1 – Oktober 2019

Icopal Flexi D

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper	Ytelse	Enhet
Lengde	25	m
Bredde	1	m
Tykkelse	1	mm
Vekt	700	g/m^2
Egenskap ved brannpåvirkning	NPD**	-
Vanntetthet ved 2 kPa	W1	-
Strekkstyrke L/T* Forlengelse L/T*	550 / 500 ± 50/ 50 45/45 ±10 /10	N/50 mm %
Rivestyrke ved spikerstamme L/T*	275 / 275 ± 50 / 50	N
Kuldemykhet	≤ - 20	°C
Holdbarhet ved aldring: - Vanntetthet - Strekkstyrke L/T* - Forlengelse L/T*	 W1 550 / 500 ± 50/ 50 45 / 45 ±10 /10	 - N/50 mm %
Innhold av skadelige stoffer (anm.1)	Oppfyller kravet	-

* L: langs T: tvers

**NPD; ingen deklarert egenskap

Anm. 1) Produktet inneholder ingen prioriterte miljøgifter, eller andre relevante stoffer i en mengde som vurderes helse- eller miljøfarlige etter norsk lov

Identifikasjonskode CE-merking: 060-3040. Harmonisert teknisk spesifikasjon EN 13859-1