

Schiedel Skorsteiner AS
Halvisolert Stålpipes
ICS25

Varme 1550

NOBB modulnr. *

FDV-m

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende: _____

Prosjekt / adresse: _____

Bruksområde / bygningsdel: _____

2. PRODUKTBEKRIVELSE

Prefabrikkerte dobbeltveggede pipeelementer, med 25 mm mellomliggende isolasjon. Innerør produsert i syrefast rustfritt stål. Ytermantel i rustfritt stål. System med alle nødvendige monteringsdetaljer, som T-rør, rørbend, opphengsbeslag, m.m. Kompatibelt med Helisolerte- og Uisolerte stålrør. De langsgående skjøtene er sveiset både utvendig og innvendig, for å unngå lekkasje. Låsebånd i skjøter sikrer full dekning av isolasjon og gir bedre lateral styrke. Driftsområde opp til 40Pa uten pakninger, 200 Pa med pakning i skjøtene.

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.: Stålpipes uten tilluft, innvendig dia fra 80 – 700mm

Fargekode: Blank

Kvalitet / sortering / klasse: 316L innerrør , 304 ytermantel

Overflatebehandling: _____

Vedlegg / dokumentasjon: Monteringsanvisning, ytelseserklæring og CE-merking

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma: _____

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Feies iht til behov og kommunens forskrifter.

Ettersyn/kontroll

Bør kontrolleres minimum 1 gang pr år:

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Oppheng – Sjekk fester i tak, og at fundamentsplater er i lodd.

Glidestykker – demonter pyntedeksel, og rengjør evt. avleiringer/smuss med trykkluft.

For tilgang til motorenhet på kjølesluser, kan slangeklemme løsnes og innerrør skyves opp i fundamentsplate. Påse optimal tetting med remontering!

Schiedel Skorsteiner AS
Halvisolert Stålpipes
Perimeter ICS25

Varmer 1550

NOBB modulnr.*

FDV-m

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger

>30 år

Garanti

25 år, se eget garantibevis

Fuktbestandighet

Halvisolert stålpipes tåler moderate mengder fukt.

Renholdsvennlighet

God

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse

Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser.

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Foreligger ikke.

Emisjon

Ikke angitt.

6. HMS-REFERANSER

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

—

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet materiale

Avfallshåndtering: Deponering.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 170405,170604

Produsenten har ikke utarbeidet egen resirkuleringsplan for produktet.

Øvrige opplysninger

—

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør Schiedel Skorsteiner AS
Organisasjonsnr. NO 984 009 925 MVA
Postadresse Lørenskogveien 75
Postnr. og poststed 1470 Lørenskog
Telefon (+47) 21 05 92 00

E-post	post@schiedel.no
Internettadresse	www.schiedel.no

*Informasjonen gjelder for følgende NOBB modul: **41837143**.

OBE / 6.4.4

R0/G102/B255