

Geberit AS

AquaClean Sela Vegghengt Dusjtoalett

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Komplett dusjtoalett, vegghengt. For skånsom vask av anal- og vaginalområdet.
 Radar brukerdektering
 Toalettsete med soft close
 Regulerbar strålestyrke i 5 trinn
 Integret VVB
 Automatisk rengjøring av dusjdysen før og etter bruk



Godkjenninger iht EN 997:2012/AC2012

Geberit varenummer:	146.221 21.1, NRF 6165811 (Alpehvit) 146.221.11.1, NRF 6165812 (Blankforkrommet)
Dimensjon:	Se tegning på side 3
Farge:	Hvit alpin evt. krom deksel
Overflatebehandling:	Smussavvisende porselen, Duroplast
Øvrige opplysninger:	Driftstrykk: 0,5 – 10bar

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Keramikk og plastdeksel vaskes med oppvridd, fuktig klut med normale, ripefrie rengjøringsmidler for porselen/bad.

Toalettet inneholder elektroniske komponenter og tåler ikke å bli spylt med hånddusj eller på annen måte.

Ettersyn/kontroll

Det er ikke behov for ettersyn eller kontroll etter installasjon.
 Ved produktfeil, kontakt forhandler.
 Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon stanser

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Toalettets overflater rengjøres minimum én gang pr uke. Skyll også av dusjdysen.

Avkalking etter behov, minimum årlig, varsling via fjernkontroll. Se video:
www.geberit.no/kundeservice/videosenter/videokanal?channel=service#D1cJfPdLo9BdximG-tFeQP

Programoppdatering via app.

Se Brukerhåndbok for utfyllende informasjon: https://catalog.geberit.no/no-NO/Geberit-AquaClean-Sela-dusjtoalett-vegghengt-toalett/PRO_942494.html

Geberit AS

AquaClean Sela Vegghengt Dusjtoalett

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 10 år

Garanti og vilkår

Iht. gjeldende lov.

Fuktbestandighet

Kapsling (der utstyret ikke vil utsettes for spyling), normerte krav, IPX4, praktisk kapslingsgrad: IP44
230 volt / 1850 watt

Det er viktig at produktet plasseres korrekt i henhold til soneinndeling av bad (NEK 400).

Produkt må skjermes fra direkte vannkontakt. Toalettet inneholder elektroniske komponenter og tåler ikke å bli spylt med hånddusj eller på annen måte utsettes for direkte vannstråle.

Renholdsvennlighet

«God»

Øvrige opplysninger

- Beskyttelsesklasse I
- Kapslingsgrad IPX4
- Merkespenning 230 V AC
- Nettfrekvens 50 Hz
- Inngangsstrøm 1850 W
- Strømuttak energisparemodus / når varmeelementet er på ≤ 0.5 W
- Strømningstrykk 0.5–10 bar
- Driftstemperatur 5–40 °C
- Vanntemperatur innstillingsområde 34–40 °C
- Beregnet gjennomstrømningsmengde 0.02 l/s
- Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde 0.5 bar
- Dusjvarighet 50 s
- Maksimal belastning toalettsete 150 kg

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Geberit AS
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	order.no@geberit.com
Internett	www.geberit.no

Geberit AS

AquaClean Sela Vegghengt Dusjtoalett