

Geberit AS

**AquaClean Sela Vegghengt Dusjtoalett**

**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Komplett dusjtoalett, vegghengt. For skånsom vask av anal- og vaginalområdet.  
 Radar brukerdektering  
 Toalettsete med soft close  
 Regulerbar strålestyrke i 5 trinn  
 Integret VVB  
 Automatisk rengjøring av dusjdysen før og etter bruk



Godkjenninger iht EN 997:2012/AC2012

<b>Geberit varenummer:</b>	146.221 21.1, NRF 6165811 (Alpehvit) 146.221.11.1, NRF 6165812 (Blankforkrommet)
<b>Dimensjon:</b>	Se tegning på side 3
<b>Farge:</b>	Hvit alpin evt. krom deksel
<b>Overflatebehandling:</b>	Smussavvisende porselen, Duroplast
<b>Øvrige opplysninger:</b>	Driftstrykk: 0,5 – 10bar

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Keramikk og plastdeksel vaskes med oppvridd, fuktig klut med normale, ripefrie rengjøringsmidler for porselen/bad.

Toalettet inneholder elektroniske komponenter og tåler ikke å bli spylt med hånddusj eller på annen måte.

**Ettersyn/kontroll**

Det er ikke behov for ettersyn eller kontroll etter installasjon.  
 Ved produktfeil, kontakt forhandler.  
 Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon stanser

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Toalettets overflater rengjøres minimum én gang pr uke. Skyll også av dusjdysen.

Avkalking etter behov, minimum årlig, varsling via fjernkontroll. Se video: [www.geberit.no/kundeservice/videosenter/videokanal?channel=service#D1cJfPdLo9BdximG-tFeQP](http://www.geberit.no/kundeservice/videosenter/videokanal?channel=service#D1cJfPdLo9BdximG-tFeQP)

Programoppdatering via app.

Se Brukerhåndbok for utfyllende informasjon: [https://catalog.geberit.no/no-NO/Geberit-AquaClean-Sela-dusjtoalett-vegghengt-toalett/PRO\\_942494.html](https://catalog.geberit.no/no-NO/Geberit-AquaClean-Sela-dusjtoalett-vegghengt-toalett/PRO_942494.html)

Geberit AS

## AquaClean Sela Vegghengt Dusjtoalett

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

&gt; 10 år

**Garanti og vilkår**

Iht. gjeldende lov.

**Fuktbestandighet**

Kapsling (der utstyret ikke vil utsettes for spyling), normerte krav, IPX4, praktisk kapslingsgrad: IP44  
230 volt / 1850 watt

Det er viktig at produktet plasseres korrekt i henhold til soneinndeling av bad (NEK 400).

Produkt må skjermes fra direkte vannkontakt. Toalettet inneholder elektroniske komponenter og tåler ikke å bli spylt med hånddusj eller på annen måte utsettes for direkte vannstråle.

**Renholdsvennlighet**

«God»

**Øvrige opplysninger**

- Beskyttelsesklasse I
- Kapslingsgrad IPX4
- Merkespenning 230 V AC
- Nettfrekvens 50 Hz
- Inngangsstrøm 1850 W
- Strømuttak energisparemodus / når varmeelementet er på  $\leq 0.5$  W
- Strømningstrykk 0.5–10 bar
- Driftstemperatur 5–40 °C
- Vanntemperatur innstillingsområde 34–40 °C
- Beregnet gjennomstrømningsmengde 0.02 l/s
- Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde 0.5 bar
- Dusjvarighet 50 s
- Maksimal belastning toalettsete 150 kg

**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Geberit AS
<b>Postadresse</b>	Luhrtoppen 2
<b>Postnr. og poststed</b>	1470 Lørenskog
<b>Telefon</b>	67978200
<b>E-post</b>	<a href="mailto:order.no@geberit.com">order.no@geberit.com</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.geberit.no">www.geberit.no</a>

Geberit AS

**AquaClean Sela Vegghengt Dusjtoalett**